

佛山养殖污水处理设备

产品名称	佛山养殖污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	126000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:家禽、畜牧 适用于:养鸭、鸡、牛、猪
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

佛山养殖污水处理设备要解决的技术问题是：为了解决上述养猪场在运行中产生的污染问题以及厌氧-好氧组合工艺处理猪场废水处理效果不佳的难题，养猪场污水处理设备提供一种养猪场污废水处理设备。

佛山养殖污水处理设备解决其技术问题所采用的技术方案是：一种养猪场废水粪便处理，包括废水处理、固体废弃物处理。

所述废水处理包括废水调节池、填料式缺氧厌氧反应池、吸附沉淀池、解吸池、反流式曝气生物滤池、二沉池、砂滤池、清水池;所述废水调节池、填料式缺氧厌氧反应池、吸附沉淀池、反流式曝气生物滤池、二沉池、砂滤池和清水池依次连通。

所述的废水调节池包括进水管和管，用于调节废水水质、水量和pH值。

所述填料式缺氧厌氧反应池包括通过折流板分隔成的兼氧段、缺氧段和厌氧段，所述兼氧段首端设有用于供入废水的进水管，兼氧段末端与缺氧段首端连通，缺氧段末端与厌氧段首端连通，所述缺氧段和厌氧段进水一侧折流板的下部设置有45度的转角，以避免水流进入时产生的冲击作用，从而起到缓冲水流和均匀布水的作用;厌氧段末端设有三相分离器和溢水堰，溢水堰连接管;所述兼氧段、缺氧段和厌氧段底部设计成锥形结构，锥形结构连接污泥排放阀;所述填料式缺氧厌氧反应池的兼氧段、缺氧段和厌氧段的上盖设计成圆锥形结构，圆锥形结构顶端设有的废气集气管;所述兼氧段、缺氧段和厌氧段内都设有填料。

一般情况下，填料层高度为3.0m左右，填料层上水层高度约0.5m，填料层与池底高度为0.51.5m。无动力一体化污水处理设备序批式活性污泥法，简称R法。原则上，R法的主体工艺设备只有一个间隙反应器，在一个运行周期中，按运行次序，分为进水、反应、沉淀、排水和闲置五个阶段。复合工艺的典型是往活性污泥曝气池中投加悬浮型填料作为微生物附着生长的载体，使反应器内悬浮生长的活性污泥与附着生长的生物膜共同作用，去除污水中有机污染物，因此工艺组成单一。串联工艺主要是针对处理污水的水质特征、处理深度要求，合理地将生物膜法与活性污泥法分单元串联结合起来。佛山养殖污水处理设

