

# 认准俊新木业 打桩木 台州打桩木

产品名称	认准俊新木业 打桩木 台州打桩木
公司名称	杭州俊新木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江德清木材市场
联系电话	18267156959 18267156959

## 产品详情

### 打桩木的施工打桩木

#### 木桩的施工

一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理，为了便于打桩，桩长不宜超过4m。作端承桩时，为了保证桩尖能进入持力层，上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。

为了充分发挥松木桩的承载能力，施工时要注意如下要点：

- 1.为了减少阻力，打桩木多少钱，保护桩头，常将松木桩尾部削成锥形，以便于减少沉桩的阻力。
- 2.打桩的方法，有人工打桩和机械打桩两种。常用的打桩机械有手摇卷扬机和柴油打桩机。桩头一般采用钢制的罩子予以保护，防止劈裂。
- 3.为了挤密效果，打桩时应该由四周向内圈施打，打桩木厂家，以降低桩被挤歪的程度。
- 4.桩的布置一般用梅花形，间距不小于三倍桩径。

河道木桩的一些优势，那么采用的防腐木打桩材普通是怎样的？

首先，从施工讲，河道木桩要打入泥土之中，所以对防腐木的粗细有着一定的请求，尽量保证10公分以上木桩停止打桩比拟适宜。

挖机在施工过程中，普通来讲防腐木桩桩头平整，外表润滑，打桩木价格，笔直的，施工效率就更高一个层次。

其次，从环境上讲，台州打桩木，河道木桩要长期在湿润的环境中渡过，所以其耐腐朽，稳定性要强。

由于河道木桩的工程量普通比拟大，所以所选防腐木打桩材一定要易于切削加工，并且本钱要低，杉木类的比较适宜。

松木打桩木一般不长于6m，适用于饱和软粘土分布地区、地基承载力要求不高于130kPa的堤防护岸、低层民居、道路涵洞、市政涵管之类轻荷载、沉降不敏感的建构筑物。如遇到地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区，则不宜使用松木打桩木。

考虑到松木打桩木所能承受的沉桩冲击力，沉桩冲击能都需要控制在300kg.m以内；压力过大，即使是16cm尾径的原木也受不了。

淤泥地区地基土的水平抗力很小，松木桩群往往容易出现整体水平位移，导致地面设施损坏；故即使不考虑水平荷载需要，大多也在松木桩间铺设一块石层，尽量提高桩群的水平刚度。块石层只能人工铺设，要尽量把松木桩一根一根挤紧。

认准俊新木业(图)-打桩木价格-

台州打桩木由杭州俊新木业有限公司提供。杭州俊新木业有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江杭州的板材等行业积累了大批忠诚的客户。俊新木业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！