

外资企业专用380V变415V变压器

产品名称	外资企业专用380V变415V变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号规格:630KVA 效率: 98%
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

380V变415V变电器，630KVA三相380V变415V变电器，中国外资公司专用变压器380V变415V，外资公司常用机器设备是海外出产，工作电压为415V，在中国机器设备正常运转需要将415V的电压转换成380V，变压器采用进口优质冷轧硅钢片、柱式铁芯、Y/Yn联接方式，结构合理、性能好、效率高、噪声低。原、副线圈之间绝缘良好，并采用隔离，使副边的电路免受电网及外界高频电磁波的干扰。我司制造的变压器所有材料都是好的，漆包铜线进口的铁氧体磁芯，坚固耐用质量有保证。

适用范围：

适用于交流50Hz/60Hz，电压1000V以下的照明，机床电器、五金机械电子设备、各种电源、整流装置等电路中

变压器规格参数

型号	容量	输出电流	总重量	外型尺寸（长*宽*高）
SG-3	3	8	30	250*330*380
SG-6	6	16	45	250*430*430
SG-9	9	24	54	

SG-12	12	31	65	300*430*480
SG-15	15	39	79	
SG-20	20	52	95	350*480*550
SG-30			140	450*600*660
SG-40	40	105	150	
SG-50	50	131	165	500*700*710
SG-60	60	157	224	800*600*860
SG-80	80	210	280	
SG-100	100	262	348	
SG-150		394	380	1000*700*1150
SG-200	200	525	435	
SG-250	250	656	490	
SG-300	300	787	550	1150*700*1300
SG-400	400	1050	737	
SG-500	500	1312	840	1200*800*1350
SG-600	600	1575	1240	

制造材料简介：

铁心材料：主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用聚酯薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作为浸渍材料。

产品特点：

- 1)、采用进口高磁通硅钢片，系统稳定性和可靠性强，损耗低；
- 2)、初级绕组和次级绕组电气完全隔离，去三次谐波和抑制各种干扰能力强；
- 3)、线圈整体采用VPI真空压力浸渍，再高温固化干燥，漆膜光亮均匀、不龟裂、局放 5pc；
- 4)、难燃、阻燃、无毒、自熄、防火。在高温明火燃烧下，几乎无任何烟雾产生；
- 5)、产品漆膜附着力强、机械强度高、具有优异的耐潮湿、盐雾、灰尘能力,适合在高度污染环境下运行；
- 6)、绝缘层极薄且均匀，短时过负荷能力极强，可120%长期过负荷、140%过负荷3小时；
- 7)、噪音低、具有过流、过载保护，适用负载广泛、能承受瞬间超载、可长期连续工作。