

叠螺式污泥脱水机 凌海叠螺式污泥脱水机 弘满环保

产品名称	叠螺式污泥脱水机 凌海叠螺式污泥脱水机 弘满环保
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内
联系电话	18553403631 18553403631

产品详情

叠螺机的含水量通过背板和螺旋变频器调节。含水量减少，折叠螺杆中的压力通过向下穿过后板的间隙而增加，从而减少含水量。在增加污泥吸入量的情况下，叠螺式污泥脱水机，如果污泥浓度高，它将超过折叠的正常处理螺杆体，并且污泥水平将经常高于絮凝混合槽电机水平位置(设备的h)，这将导致以下症状，因此应定期检查污泥浓度叠螺机调试，泵在运行，但流量低:检查泵体是否无菌，调整压缩空气的入口压力。降低泵体速度，调节较大的液体粘度和浓度。

叠螺式污泥脱水机机由集液罐、污泥混合箱、脱水主体和控制柜四部分组成。设备运行原理大致如下:污水混合物用絮凝剂搅拌时，凌海叠螺式污泥脱水机，在搅拌箱内搅拌均匀，然后通过软管流入脱水体内。脱水体内有螺旋轴，螺旋轴上有蛟龙片。蛟龙片之间的距离是渐变的，更靠近出泥口的位置是，所以形成很大的压力，里面的泥饼会随着压力不断排出。

- 1.不易堵塞:具有自清洁功能。无需清洗以防止过滤器接缝堵塞，从而减少洗涤用水量和内部循环负担。擅长含油污泥脱水。
- 2.操作简单:通过电控柜与浸药机、进泥泵、加药泵联动，实现24小时连续无人操作。
- 3.日常维护时间短，维护操作简单。
- 4.运行成本低:脱水机主体具有自清洁功能，无需大量水洗，防止污泥堵塞。
- 5.功耗低：采用低速螺杆挤出技术。
- 6、人工成本低：电控柜的自动控制装置实现了从污泥输送、药液注入、浓缩脱水到泥饼排出的24小时自动连续无人操作，降低了人工成本。

可通过PLC远程控制等多种方式，实现24小时全自动无人安全运行，减少现场操作人员的雇佣及维护成本。同时，由于设计精巧，操作简便，无需***知识及熟练技术等复杂要求，樟树叠螺式污泥脱水机，简单易学。

节水、省电、低噪音:

叠片式脱水主体由于***构造具有自我清洁滤缝功能，不需要为了防止堵塞而必须的大量清洗用水。以相同处理量的脱水机相比，叠螺式污泥脱水机401，叠螺的冲洗用水量仅为带式脱水机的1%。输送与压缩污泥的螺旋轴，1分钟的转速为2-5转，用电量极低，经济实用。用电量仅为离心机的5%，同时，由于转速小及间歇性冲洗，设备运行时无噪音

叠螺式污泥脱水机-凌海叠螺式污泥脱水机-弘满环保(诚信商家)由德州弘满环保设备有限公司提供。德州弘满环保设备有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，弘满环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。