

玻璃挡烟垂壁安装 余杭玻璃挡烟垂壁 认准鑫凯门业

产品名称	玻璃挡烟垂壁安装 余杭玻璃挡烟垂壁 认准鑫凯门业
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

上部吊杆安装

(1) 注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，余杭玻璃挡烟垂壁，孔内灰渣要清吹干净。

(2) 每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。主要的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

(3) 所有丝杆安装完毕后，玻璃挡烟垂壁厂家，应进行隐蔽工程质量验收，请监理工程师验收签字，验收合格后再涂刷防锈漆。

挡烟垂壁用防火布

挡烟垂壁布挡烟垂壁帘布主要采用无机防火玻璃纤维经过硅胶或者聚氨酯涂层加工而成，主要规格有硅胶布和聚氨酯涂层布，厚度为0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.9mm;常见颜色为灰色、白色、红色等；宽度一般1m-2m之间。具有防烟、防火、隔热的性能。

主要性能特点：

1、防火，阻燃，挡烟效果好。

2、耐化学腐蚀性能好，抗油，防水，可擦洗。

挡烟垂壁布挡烟垂壁帘布的厚度一般为0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.9mm，玻璃挡烟垂壁安装，常见颜色为灰色、白色、红色等，我们在商场看到的挡烟垂壁很多都是灰色的，玻璃挡烟垂壁定制，宽度一般1m-2m之间。具有防烟、防火、隔热的性能。

挡烟垂壁用硅胶布又被称为防火帘布、挡烟布、固定式挡烟垂壁等，具有不燃性、耐高温、无有毒气体排出、绝热性好、无熔或滴落、强度高、无热收缩现象等优点其结构精巧、重量轻、隐蔽性好、防烟性能好、不影响建筑装饰、操作简单，是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的挡烟垂壁装置。

玻璃挡烟垂壁安装-余杭玻璃挡烟垂壁-认准鑫凯门业由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。绍兴鑫凯门业科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!