

# 上虞玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务 玻璃挡烟垂壁安装

产品名称	上虞玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务 玻璃挡烟垂壁安装
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

## 产品详情

电动挡烟垂壁应该具备的要求及功能：1、漏烟量要求

在 $(200 \pm 15)$  的温度下，玻璃挡烟垂壁定制，挡烟部件前后保持在 $(25 \pm 5)$  Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量（标准状态） $25\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。电动型挡烟垂壁单樘长度不可超过4米，长度超过4米的吊顶下就需要设计为拼接型挡烟垂壁，拼接的地方有一定缝隙，此时要注意漏烟量是否满足标准要求。2、耐高温性能

挡烟垂壁在 $(620 \pm 20)$  的高温作用下，玻璃挡烟垂壁安装，整体保持完整性的时间 30min。

挡烟垂壁是什么？挡烟垂壁形式有哪些？

挡烟垂壁：挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，上虞玻璃挡烟垂壁，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁定义

安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

分类

挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。

## 规格尺寸

挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。

卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。

翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。

挡烟垂壁找绍兴鑫凯门业科技有限公司

上虞玻璃挡烟垂壁-鑫凯门业为您服务-玻璃挡烟垂壁安装由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。上虞玻璃挡烟垂壁-鑫凯门业为您服务-玻璃挡烟垂壁安装是绍兴鑫凯门业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。