

海宁挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务 挡烟垂壁

产品名称	海宁挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务 挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁用防火布

挡烟垂壁布挡烟垂壁帘布主要采用无机防火玻璃纤维经过硅胶或者聚氨酯涂层加工而成，主要规格有硅胶布和聚氨酯涂层布，厚度为0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.9mm;常见颜色为灰色、白色、红色等；宽度一般1m-2m之间。具有防烟、防火、隔热的性能。

主要性能特点：

- 1、防火，挡烟垂壁价格，阻燃，挡烟效果好。
- 2、耐化学腐蚀性能好，抗油，防水，可擦洗。

玻璃就位

(1) 手工或电动将玻璃移近就位位置后，搬运工要听从指挥长的命令操作，挡烟垂壁公司，使玻璃对准位置徐徐靠近。

(2) 上层工人要把握好玻璃，防止玻璃在升降移位时碰撞吊顶。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的保护胶套摘去。使用手动倒链将玻璃徐徐吊高，使玻璃上端略低出上部边框少许。此时，下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口，并用木板隔挡，防止与相邻玻璃碰撞。另外，有工人用木板依靠玻璃下端，保证在倒链慢慢上放玻璃时，玻璃能被放入到上框槽口内，海宁挡烟垂壁，要避免玻璃上端与金属槽口磕碰。

(3) 玻璃定位。安装好玻璃吊夹具，将玻璃的孔与铝合金的孔对牢并用对撬螺杆将玻璃和铝构件对穿固定。块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度，以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等，且符合设计要求。

(4) 在一个洞口的玻璃挡烟垂壁的全部安装固定以后将搽干净的下封边的铝合金拿出在玻璃的下底边用玻璃胶封边

挡烟垂壁是什么？挡烟垂壁形式有哪些？

挡烟垂壁：挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

海宁挡烟垂壁-鑫凯门业为您服务-挡烟垂壁价格由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。“防火门,挡烟垂壁,卷闸门,电动伸缩门”选择绍兴鑫凯门业科技有限公司，公司位于：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5，多年来，鑫凯门业坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫凯门业期待成为您的长期合作伙伴！