

HTSW波纹管密封单座调节阀,波纹管单座调节阀

产品名称	HTSW波纹管密封单座调节阀,波纹管单座调节阀
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	1562.00/件
规格参数	型号:HTSW 品牌:恒星泵阀
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

产品详情

型号	HTSW	材质	铸钢 (ZG230-450)、铸 不锈钢 (ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、 ZG3 16L)、钛等
品牌	恒星泵阀	连接形式	连接型式：法兰连接：FF 、 RF、 RJ、 LG、 沟槽型、 嵌入型
公称口径	40、 50、 65、 80、 100、 150、 200 (mm)	适用介质	水、蒸汽、 油品
压力环境	1.6、 4.0、 6.4	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	执行器	形态	球式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

htsw波纹管密封单座调节阀htsw波纹管密封单座调节阀 阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，有呈s流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合iec534标准。上阀盖采用波纹管密封结构，适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵金属介质的调节。另外该阀也可用在真空的场合。调节阀的泄漏量符合ansi

b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合gb/t4213-92。阀体型式：直通单座铸造球型阀公称口径：40、 50、 65、 80、 100、 150、 200mm公称压力：ansi 125、 150、 300、 600 jis 10、 20、 30、 40k pn1.6、 4.0、 6.4mpa使用压力：1mpa， 2mpa， 3.5mpa连接型式：法兰连接：ff、 rf、 rj、 lg、 沟槽型、 嵌入型法兰标准：jis b2201、 ansi b16.5、 gb/t9112 ~ 9124-2000等焊接连接：嵌接焊sw (40 ~ 50mm) 对接焊bw (65 ~ 200mm) 材料：铸钢 (zg230-450)、 铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、 zg1cr18ni12mo2ti、 zg316l)、 钛等上阀盖：-45 ~ -17 、 -17 ~ +230 、 +230 ~ +350 注：工作温度不准超过各种材料的允许范围压盖型式：螺栓压紧式填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料阀内组件阀芯型式：单座柱塞型阀芯流量特性：大容量流量特性金属阀座：等百分比特性 (%) 和线性特性 (l) 软阀座：等百分比特性 (%)

和线性特性 (I) 材料：不锈钢 (1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐蚀合金等波纹管材料 1cr18ni9 00cr17ni14mo2 执行机构型式：Iha 多弹簧薄膜执行机构、Iva5 单弹簧薄膜执行机构、Iva6 单作用气缸活塞执行机构膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 弹簧范围：20 ~ 100、80 ~ 240kpa (Iha、Iva5型)，190 ~ 350、190 ~ 400kpa (Iva6型) 供气压力：140 ~ 400kpa (Iha型)、140 ~ 280kpa (Iva5型)、400 ~ 500kpa (Iva6型) 气源接口：rc1/4" 环境温度：-30 ~ +70 阀作：用型式 用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式附件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等。性能泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ansi b16.104-1976iv级软阀座：小于阀额定容量的10⁻⁷，符合ansi b16.104-1976iv级回差：带定位器：小于全行程的1%，不带定位器：小于全行程的3% (Iha1型小于全行程的5%) 基本误差：带定位器：小于全行程的±1%，不带定位器：小于全行程的±5%注：采用标准的v型聚四氟乙烯填料可调范围：50 : 1 (0.25 cv 14) 或30 : 1 (cv 0.16)

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！！！