

# PA66 Orgalloy RS 6630 型材挤出成型Nylon66塑胶料

产品名称	PA66 Orgalloy RS 6630 型材挤出成型Nylon66塑胶料
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	法国阿科玛:15 g/10 min RS 663:熔指10 法国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

PA66 Orgalloy RS 6630 型材挤出成型Nylon66塑胶料

# Orgalloy RS 6630

Polyamide 66 Alloy

Arkema

填料

产品说明：

Orgalloy RS 6630是一种聚酰胺66合金（尼龙66合金）产品,含有的填充物为填料。它可以通过挤出、树脂传递成型、型材挤出成型或注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:耐热。

物性信息：

基本性能增强材料  
特性

填料  
可电镀

耐热性，高

形式  
加工方法

粒子  
挤出

树脂传递成型

型材挤出成型

多点数据

注射成型

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

1270

熔体体积流动速率 (275 ° C/2.16 kg)

8.00

吸水率

饱和

1.9

平衡

0.70