

加长纤 PA6 RTP VLF 80211 A 塑胶颗粒 RTP 锦纶6

产品名称	加长纤 PA6 RTP VLF 80211 A 塑胶颗粒 RTP 锦纶6
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	22.00/件
规格参数	美国RTP:15 g/10 min VLF 80:熔指10 美国:硬度80R
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

加长纤 PA6 RTP VLF 80211 A 塑胶颗粒 RTP 锦纶6

RTP VLF 80211 A

Polyamide 6

RTP Company

60% 长玻璃纤维

产品说明：

Long Glass Fiber

物性信息：

基本性能增强材料

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

长玻璃纤维, 60% 填料按重量

联系制造商

注射成型

收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.10 到 0.20
含水量	0.20
补充信息 额定值单位制	60
机械性能 额定值单位制测试方法	21400
抗张强度	228
伸长率 (屈服)	1.5 到 2.5
弯曲模量	20700
弯曲强度	352
悬臂梁冲击 额定值单位制测试方法	320
无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm)	1300
可燃性 额定值测试方法 ** Values per RTP Company testing.)	HB
玻璃转变 额定值单位制	82.2
干燥时间	2.0

Dew Point	-28.9
加工（熔体）温度	243 到 271
模具温度	54.4 到 93.3
注塑压力	68.9 到 124