

气动刀型闸阀,气动刀闸阀,气动闸阀,气动浆液阀

产品名称	气动刀型闸阀,气动刀闸阀,气动闸阀,气动浆液阀
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:恒星 连接形式:对夹 主体材料:碳钢、不锈钢
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

产品详情

品牌	恒星	连接形式	对夹
主体材料	碳钢、不锈钢	公称口径	50 ~ 600 (mm)
适用介质	造纸行业、化工、煤炭、污水、制糖	材质	碳素钢、不锈钢
密封形式	软密封、硬密封	标准	GB标准
外形	大、中、小	流动方向	单向
驱动方式	气动	零部件及配件	执行器
用途	截止、调节	压力环境	0 . 6 ~ 1 . 6
工作温度	软密封(PTFE) : -40 ~ 18 类型(通道位置)		直通式
型号	Z673H		

气动刀型闸阀概述z673h系列气动对夹式刀形闸阀是生产过程控制阀门的重要品种之一。通过配用电磁阀可完成开关控制，配用电气阀门定位器也可完成调节控制。用户可根据实际需要选配。主体采用铸钢、不锈钢等。它特别适合造纸行业、化工、煤炭、污水、制糖等行业。dn50 ~ 600mm对夹式产品特点1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆dn50 ~ 900mm，明杆dn50—900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、wcb、2cr13，密封圈采用ptfe增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成v形、三角形、五角形通道。v型闸板可作为调节控制使用。6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料

仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度：软密封(ptfe)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 600 铬钼钒钢： 550 工作压力：0.6~1.6mpa

执行标准：

设计按jb / t8691-1998 mss

sp-81法兰按gb / t9113 . 1-2000结构长度按gb / t1-5188 . 2-94试验和验收按gb / t13927

部件材质说明 代号 零件名称 材质说明名称 牌号1 圆螺母 优质碳素钢 252 手轮 灰口铸钢 ht2003 轴承压盖 优质碳素钢 354 阀杆螺母 铝青铜 zcu19mn2、 zcu19fe4ni4mn2 铝青铜 zcu2n25a16fe3mn35 轴承 — 511106 阀杆 不锈钢 304、 316、 2cr137 支架 碳素钢、 不锈钢 wcb、 cf8等8 闸板 不锈钢 304、 316、 304l、 316l、 2cr139 螺栓螺母 优质碳素钢 3510 填料压盖 碳素钢 wcb11 填料 柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根 —12 阀体 碳素钢、 不锈钢 wcb、 cf8 (304)、 cf3 (304l)、 cf8m (316)、 cf3m (316l)、 密封座堆焊合金或不锈钢

主要性能规范 公称压力pn(mpa) 壳体试验(mpa) 密封试验(mpa) 适用介质1.0 1.5 1.1 烟气、 灰、 渣水混合物、 空气混合物1.6 2.4 1.8

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！