

# 常规864芯四网合一光缆交接箱产品图文介绍

产品名称	常规864芯四网合一光缆交接箱产品图文介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:四网合一光缆交接箱 材质:SMC, 冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

常规864芯四网合一光缆交接箱产品图文介绍、一种864芯四网合一结构的光缆交接箱,该光缆交接箱包括底座及设置在所述底座的四个箱体,所述每个箱体的结构,大小是完全相同的,所述四个箱体呈正方形方式排列,其中每个箱体长与左侧相邻箱体宽的和为所述正方形的边长,所述箱体包括一块底板,顶板,后板,两块侧板及前门,所述前门为单开门结构.本实用新型采用四个箱体,新结构减小了光缆交接箱尺寸,降低了成本;每个仓门锁都有各自的标识,保证不同运营商运营,在保证正常使用的前提下,对性能进行了提升,同时满足了通用性及安装便利性。

864芯四网合一落地式光缆交接箱、864芯四网合一壁挂式光缆交接箱、864芯四网合一SMC光缆交接箱、864芯四网合一不锈钢光缆交接箱、864芯四网合一免跳接光缆交接箱、864芯四网合一无跳接光缆交接箱、864芯四网合一免跳纤光缆交接箱、864芯四网合一光缆交接箱、864芯四网合一光交箱、864芯四网合一交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、

使用区：移动 联通 铁通 电信

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

四网合一光缆交接箱|四网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|四网合一通信光缆交接箱（电信|联通|广电网络|移动通信，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了四网的重复线路建设，精简线路，美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理，适用于各种光通信网络，尤其适合于用户光纤入网工程。

安装（可分成水泥基座安装和配套底座安装）：

#### 一、 预制水泥基座：

水泥基座外型尺寸530mm（长）× 290mm（宽）× 200（高），地基中心留310mm × 170mm × 200mm的进线孔。

预埋地脚螺钉，保证地脚螺钉的中心距440mm × 180mm。

将箱体放在水泥基座上，其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置，然后将地脚螺钉锁紧，安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。

在已有是水泥基座的情况下，用4个M12 × 100膨胀螺钉固定即可。

#### 二、 配套底座安装：

当配套底座安装时，按图示尺寸用4个M12 × 100膨胀螺钉固定即可。

调试：

安装好的光缆交接箱要对其进行调试，交接箱活动部分应转动灵活，插拔可靠和维护方便，装配应具有一致性，坚固无松动，且接地点可靠。

#### 特点

本设备全天候防护，外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料，具有隔热、防水气凝结等特点，并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。

结构设计合理，箱体采用单面单开门，箱体内布线空间大，方便操作和维护。

充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕，使光缆的连接、调度非常方便。

内部光路标识清楚，熔接、盘绕位置明确。

交接箱结构紧凑，安装简便，密封性能极好。

熔纤部分采用一体化熔纤盘，使光缆余纤、尾纤盘绕一体化，方便熔纤操作，且可安装FC、SC适配器。适配器与箱体正面呈30°角，即可保证光纤弯曲半径，又可节省空间，并且避免操作时光束直射人眼。

适用于带状和非带状光缆。

## 主要技术指标

### 工作环境

工作温度：-40 ~ +40

运温度：-40 ~ +60

相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70Kpa ~

## 技术性能指标

### 标称工作波长

光纤活动连接器插入损耗（包括重复和互换） <

回波损耗：APC型活动连接器 60dB;UPC型活动连接器 50dB；PC型活动连接器

接地装置与箱体金属工件之间绝缘电阻  $> 2 \times 10^4 M$  ，试验电质为直流500V。

耐温性能：在  $\pm 55 \pm 2$  环境中放置16小时后，在常态下恢复1小时，性能无影响。耐压性能：接地装置由于箱体工作之间耐压大于3000V（DC），1min不击穿，无飞弧。

防热性能：箱体由特殊材料构成，具有超强隔热性能。

封性能：防尘性能：优于GB4208/1P53要求。

防水性能：80Kpa水压， $\pm 60^\circ$ 角摆冲水管角度，淋水15min，水珠不能进入箱内。

箱体静电负荷能力：壳盖

侧表面

门铰链

· 抗冲击能力：使用冲击实验台，在X、Y、Z三个轴向各施加六次

峰值加速度为300m/s<sup>2</sup>，持续时间为6ms的冲击力，无任何破坏和损伤。

密封条使用寿命：不低于10年。

光纤弯曲半径：光缆光纤在箱内部盘绕时，无论在何处转弯，

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。