

# 对焊蝶阀,长管线蝶阀 恒星泵阀

产品名称	对焊蝶阀,长管线蝶阀 恒星泵阀
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	125.00/件
规格参数	品牌:恒星泵阀 型号:对焊蝶阀
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

## 产品详情

品牌	恒星泵阀	型号	对焊蝶阀
材质	铸钢、合金钢（镀硬铬）、 不锈钢、铬钼钢及特殊材料	连接形式	对焊
结构形式	垂直板式	适用介质	水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
压力环境	0.6 1.0 1.6 2.5 4.0	工作温度	碳钢:-29 ~ 425 不锈钢:-40 ~ 600
标准	国标	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
用途	截止	类型(通道位置)	二通式

对焊蝶阀用途及特点本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下：1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便；2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构，其密封性能可靠达到零泄漏；3、此阀无法兰，对管道和保温包扎带来很大方便和美观；4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动。采用标准焊接尺寸：:gb1224;ansi b16.25;

din2559结构长度：:gb/t12221-1989;api609压力试验：:gb/t13927-1992;api598主要技术参数 公称通径 dn ( mm ) 50 ~ 700公称压力 pn ( mpa ) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0试验压力ps(mpa) 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6适用介质

水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。适用温度 碳钢:-29 ~ 425 不锈钢:-40 ~ 600 主要零件的材质

零件名称 材料阀体 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料蝶板

铸钢、合金钢（镀硬铬）、不锈钢、铬钼钢及特殊材料密封圈 不锈钢、抗磨材料阀杆

2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢填料 柔性石墨公称压力 pn0.6公称压

pn4.0公称通径：dn80 ~ 600mm外形尺寸（参考值）参考重量（kg）毫米 英寸 l d d h h1 a b

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！！！

