

四氟密封对夹蝶阀，手动对夹式蝶阀，蜗轮对夹式蝶阀

产品名称	四氟密封对夹蝶阀，手动对夹式蝶阀，蜗轮对夹式蝶阀
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:恒星 型号:四氟密封对夹蝶阀 材质:板铸钢、不锈钢
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

产品详情

品牌	恒星	型号	四氟密封对夹蝶阀
材质	板铸钢、不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	杠杆式	适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
压力环境	0.6 1.0 1.6	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	手柄
用途	截止	类型(通道位置)	直通式

四氟密封对夹蝶阀用途及特点该产品由四氟密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 150℃，弱腐蚀或洁净度有一定要求工况，在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。采用标准主要技术参数
公称通径 dn (mm) 50 ~ 2000 公称压力 pn (mpa) 0.6 1.0 1.6 试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 密封试验 0.66 1.1 1.76 气密封试验 0.6 0.6 0.6 适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。驱动形式
手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。零件名称 材料 阀体 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 蝶板
铸钢、不锈钢及特殊材料 密封圈 各种橡胶、聚四氟 阀杆 2cr13、不锈钢 填料
o型圈、柔性石墨 o 蝶阀密封材料选用和适用温度 材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯
硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙 英语简称 cr nbr epdm ptfе si viton nr
pa 注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！！！