

文丘里角型调节阀,气动角型调节阀,角式调节阀 ,

产品名称	文丘里角型调节阀,气动角型调节阀,角式调节阀
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	888.00/件
规格参数	型号:HAV 品牌:恒星泵阀
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

产品详情

型号	HAV	材质	: 铸钢 (ZG230-450)、 铸不锈钢 (ZG1Cr18Ni9Ti 、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、 Z G00Cr18Ni12Mo2Ti)、 钛 等
品牌	恒星泵阀	连接形式	连接型式：法兰连接： FF 、 RF、 RJ、 LG、 沟槽型、 嵌入型
公称口径	25、 40、 50、 65、 80、 100 、 125、 150 (mm)	适用介质	水、 蒸汽、 油品
压力环境	1.6、 4.0、 6.4	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件 类型(通道位置)	定位器 二通式	形态 标准	角式 国标
密封形式	软密封、 硬密封		

hav文丘里角型调节阀 hav文丘里角型调节阀 阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，压降损失小，流量大，可调范围广。适用于控制含有颗粒的流体和泥浆、粘性或闪蒸流体。调节阀的泄漏量符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合gb/t4213-92。阀体型式：角型单座铸造球阀公称口径：25、40、50、65、80、100、125、150mm公称压力：ansi 125、150、300、600 jis 10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa连接型式：法兰连接：ff、rf、rj、lg、沟槽型、嵌入型法兰标准：jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、gb/t9112~9124-2000等材料：铸钢 (zg230-450)、铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg00cr18ni12mo2ti)、钛等上阀盖：常温型 (p) : 0 ~ +200 伸长 型 (e1) : -45 ~ 0 +200 ~ +425 注：工作温度不准超过各种材料的允许范围压盖型式：螺栓压紧式填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉编织填料、石棉编织填料、石墨填料阀内组件阀芯型式：单座柱塞型阀芯流量特性：金属阀座 等百分比特性 (%) 和线性特性 (l) ，参考流量特性曲线图cv值从0.04 ~ 14的高精度流量特性符合iec534-2标准软阀座 等百分比特性 (%) 和线

性特性(1)，参考流量特性曲线图注：关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和压差，参考流量特性曲线图材料：不锈钢(1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等执行机构型式：lha多弹簧薄膜执行机构、lva5单弹簧薄膜执行机构、lva6单作用气缸动活塞执行机构、lvp双作用气缸活塞执行机构膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布弹簧范围：20~100、80~240kpa(lha, lva5型)，190~350、190~400kpa(lva6型)供气压力：140~400kpa(lha型)、140~280kpa(lva5型)400~500kpa(lva6型)、300~500kpa(lvp型)气源接口：rc1/4"环境温度：-30~+70阀作用型式：用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式附件：定位器、空气过滤减压器、限位开关、行程开关、阀位变送器、电磁阀、手轮机构等性能泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ansi b16.104-1976iv级回差：带定位器：小于全行程的1%，不带定位器：小于全行程的3%(lha1型小于全行程的5%)基本误差：带定位器：小于全行程的±1%，不带定位器：小于全行程的±5%注：采用标准的v型聚四氟乙烯填料可调范围：50:1(cv 14)或30:1(cv 0.16)

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定!!!