

PA66 6608G33-L 塑料原料 科莱恩 润滑尼龙66代理

产品名称	PA66 6608G33-L 塑料原料 科莱恩 润滑尼龙66代理
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	科莱恩:15 g/10 min 6608G3:熔指10 科莱恩:硬度80R
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PA66 6608G33-L 塑料原料 科莱恩 润滑锦纶66代理商

物理性能额定值单位制测试方法

1.12

机械性能额定值单位制测试方法

23 ° C, 注塑

6650

80 ° C, 注塑

4600

120 ° C, 注塑

3500

拉伸应力

屈服, 23 ° C, 注塑	110
屈服, 80 ° C, 注塑	70.0
屈服, 120 ° C, 注塑	51.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C, 注塑)	2.3
弯曲模量	
23 ° C, 注塑	5900
80 ° C, 注塑	4200
弯曲应力	
23 ° C, 注塑	147
80 ° C, 注塑	86.0
简支梁弯曲冲击强度测试方法	
-30 ° C, 注塑	25
23 ° C, 注塑	19

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C, 注塑

36

23 ° C, 注塑

52

跌落标靶冲击 - Injection Molded (23 ° C)

58.0

~~热性能温度值单位制测试方法~~

156

线形热膨胀系数 - 流动

-30 到 30 ° C

5.1E-5

23 到 80 ° C

4.1E-5