

# 高压低噪声笼式调节阀,高压笼式调节阀 , 调节阀

产品名称	高压低噪声笼式调节阀,高压笼式调节阀 , 调节阀
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	888.00/件
规格参数	型号:HPN 品牌:恒星泵阀
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

## 产品详情

型号	HPN	材质	ZG25 ZG1Cr18Ni9Ti和ZG0Cr17Ni12Mo2Ti 1.25Cr0.5Mo 2.25Cr1.0Mo 5.0Cr0.50Mo SCPH21 SC
品牌	恒星泵阀	连接形式	连接型式：法兰连接 RF、RJ
公称通径	40 ~ 200 ( mm )	适用介质	水、蒸汽、油品等
压力环境	1.6 4.0 6.4	工作温度	-5 ~ +230
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	执行器	形态	球式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

hpn高压低噪声笼式调节阀hpn高压低噪声笼式调节阀 是一种为降低可压缩流体噪声而设计的压力平衡式调节阀，为适应气体的节流扩散与膨胀，套筒上设有许多对称小孔来降低压力降，比hhpc高压笼式阀噪声低。阀体结构紧凑，流体通道呈s流线型，压降损失小，流量大。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构，结构紧凑，输出力大。产品符合gb/t4213-92。阀

体式式：单座铸造球型阀公称通径：40 ~ 200mm公称压力：ansi 900、1500、2500、jis

63k连接型式：法兰连接 rf、 rj标准按：ansi b16.5 , jis

b2201焊接连接：嵌接焊：sw ( 40 ~ 80mm ) 对接焊：bw ( 80 ~ 200mm ) 材料：zg25

zg1cr18ni9ti和zg0cr17ni12mo2ti 1.25cr0.5mo 2.25cr1.0mo 5.0cr0.50mo scph21 scph32

scph61上阀盖：常温型 ( p ) : -5 ~ +230 伸长 型 ( e1 ) : +230 ~ +566 压盖型式：螺栓压紧式填料：

石棉编织填料。阀内组件阀芯型式：金属阀座压力平衡式结构流量特性：线性特性 见图1材料：1cr18ni9

, 0cr17ni12mo2 , 8cr17和不锈钢堆焊司太莱合金执行机构型式：lha多弹簧式薄膜执行机构膜片材料：乙

丙橡胶夹尼龙布弹簧范围：40 ~ 200 80 ~ 240kpa供气压力：0.28 0.30 0.40 mpa气源接口：rc1/4环境温度：-3

0 ~ +70 备注:该阀也可配用lva5或lva6、lvp执行机构阀作用型式：气-开式 气-

关式附件：定位器，手轮机构，气动阀位传送器等。性能泄漏量：符合标准ansi

b16.104 级，小于额定cv的0.1%回差：1%（带定位器）线性：±1%（带定位器）可调范围：50：1

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！！！