

HSC套筒单座调节阀,气动套筒调节阀,调节阀

产品名称	HSC套筒单座调节阀,气动套筒调节阀,调节阀
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	型号:KHSC 材质:铸钢、铸不锈钢、钛等 品牌:恒星泵阀
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

产品详情

型号	KHSC	材质	铸钢、铸不锈钢、钛等
品牌	恒星泵阀	连接形式	连接型式：法兰连接：FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型
公称口径	25 ~ 200 (mm)	适用介质	水、蒸汽、油
压力环境	1.6、4.0、6.4	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	执行器	形态	球式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	软密封、硬密封		

khsc电动套筒调节阀khsc电动套筒调节阀 适用于高压差级易产生闪蒸空化的场合，是一种高性能的单座调节阀，坚固的套筒保护阀体不受阀蒸和空化的破坏。阀结构紧凑，有呈s流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广。阀芯导向面积大，抗振性好。调节阀的泄漏量符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合gb/t4213-92。阀体型式：直通单座套筒式铸造球型阀公称口径：25 ~ 200mm公称压力：ansi 125、150、300、600 jis 10、16、20、30、40kpn1.6、4.0、6.4mpa连接型式：法兰连接：ff、rf、rj、lg、沟槽型、嵌入型法兰标准：jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、gb/t9112 ~ 9124-2000等焊接连接：嵌接焊sw材料：铸钢、铸不锈钢、钛等上阀盖：常温型(p)：-17 ~ +230 伸长型(e1)：-45 ~ -17 +230 ~ +566 伸长型(e2i)：-100 ~ -45 伸长型(e2w)：-196 ~ -100 注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。压盖型式：螺栓压紧式填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料阀内组件阀芯型式单座套筒式柱塞型阀芯套筒形式 分离式套筒材料 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！！！