

# 高强度塑合金管 110

产品名称	高强度塑合金管 110
公司名称	杭州万通塑胶有限公司
价格	25.00/米
规格参数	规格:1-110 1-92 1-62 颜色:深灰色 厂家:杭州万通塑胶有限公司
公司地址	浙江杭州萧山戴村镇
联系电话	86-057182000528 18057186988

## 产品详情

正因为高强度塑合金管的优点是其他的管道无法比拟的，所以才会替代其他的产品，得到更多的应用。

( 杭州万通塑胶有限公司 [www.hzwtsj.cn](http://www.hzwtsj.cn)

18057186988 0571-82000528

) 现在来介绍下高强度塑合金管的优点所在：

首先高强度塑合金管的使用寿命长，一般可达40-50年以上.因受各种外界条件的影响，寿命根据实际使用年限为准。另外高强度塑合金管还具有重量轻、抗压强度高、不易变形、内表光滑等特点，由于穿缆轻滑、摩擦系数小、不容易损伤电缆。高强度塑合金管还具有非磁性、绝缘、无电腐蚀。高强度塑合金管耐热性好、阻燃、可以在130度高温下长期使用而不变形。高强度塑合金管道接头处加橡胶密封圈耐水性好，可防止泥砂进入，适应热胀冷缩，可以长期在水中埋设。

【杭州万通塑胶有限公司 18057186988】

高强度塑合金管的规格如下：

名称	规格	壁厚	最小内径	长度	品牌
----	----	----	------	----	----

		(mm)	(mm)	(m)	
塑合金管	bffiii-110	4.4 (±0.4)	100	6	万通
塑合金管	bffiii-92	3.5 (±0.4)	85	6	万通
塑合金管	bffiii-62	3.2 (±0.4)	55	6	万通

高强度塑合金管的检测标准如下图所示

序号	项目	条件	性能要求		
			62mm	92mm	110mm
1	外观	肉眼观察	色泽应基本一致，颜色为深灰色，也可由供需双方商议定制。管材内外壁应光滑、不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。管材两端应切割平整与轴线基本垂直。		
2	抗冲击性能	0, 2kg, 1.5m	9/10通过	9/10通过	9/10通过
3	抗压强度		400 kn/m <sup>2</sup>	400 kn/m <sup>2</sup>	280 kn/m <sup>2</sup>

4	拉伸屈服强度		30mpa	30mpa	30mpa
5	维卡软化温度	gb/t8802	81	81	81
6	低温坠落试验	-20 , 1m高度 ,	不开裂	不开裂	不开裂
7	老化后拉伸 强度变化率	120 , 6h	-20~20%	-20~20%	-20~20%
8	耐腐蚀性	28~32%盐酸	小于1.50 (g/ m2)	小于1.50 (g/ m2)	小于1.50 (g/ m2)
		28~32%硫酸			
		38~42氢氧化钠			

(仅供参考，具体参照相关标准)