

# 大九孔栅格管，SVSY33\*9，SVSY28\*9

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 大九孔栅格管，SVSY33*9，SVSY28*9               |
| 公司名称 | 杭州万通塑胶有限公司                             |
| 价格   | 25.00/米                                |
| 规格参数 | 规格:9-33 9-28<br>颜色:白色<br>厂家:杭州万通塑胶有限公司 |
| 公司地址 | 浙江杭州萧山戴村镇                              |
| 联系电话 | 86-057182000528 18057186988            |

## 产品详情

为什么要选择大九孔栅格管呢？（杭州万通塑胶有限公司www.hzwtsj.cn 18057186988）

随着通信事业和电力事业的发展,一种新型的大九孔栅格管正越来越广地被市场所认可。大九孔栅格管

一种外方内方的多孔塑料管材。它集护套与子管为一体，一次积压成型，造型美观，采用pvc工程塑料制作，抗压强度高，重量轻，使用寿命长，内壁光滑，摩擦力小，施工方便，可抵抗外力影响，保护光、电缆的功能；内格近似方格形，有效空间大，便于穿放光、电缆。

【【【【【杭州万通塑胶有限公司 18057186988】】】】】

由于护套与子管为一体，一次铺设就可以完成。管子与管子之间采用套接方式连接，并有标记，施工极为方便。施工单位只要按设计要求将管道沟挖好，就可以铺设管子，并且可立即回土，大大缩短了施工工期，无需二次穿子管。

### 大九孔栅格管

标准长度为6米，实际施工中末端多余裁剪下来的短段仍可以用到合适的地段，材料利用率高，工程造价相对于采用二次穿子管方式折算到每子孔成本费可以节省30%以上。

### 目前生产的栅格电缆管

有从孔数上有1孔、4孔、5孔、6孔、7孔、8孔、9孔管，最小间距28mm,常用间距32mm,从多孔管的形状来分析有蜂窝管、一体方管等。制造长度常归为6米。还有一些特殊的5孔管，其中3孔为28mm，2孔为42mm；或者是3孔为33mm,2孔50mm。小孔径可以布放约140芯光缆和100对市话电缆，大孔径可布约1000芯

光缆和400对市话电缆，适应不同情况

的需要。其中最常用的就是大九孔栅格管了，它的孔位多，施工时可以预留孔位，便于以后更改等。

### 大九孔栅格管

道路由的选择是根据设计文件及城市规划部门批准的文件进行施工测量的。施工队根据设计管群方式决定开挖管道沟的宽度和深度，在车行道一般管道顶距路面为0.7米，人行道为0.5米。对管道沟底部要求平整，避免挖掘过深，破坏地壤结构。遇到坡度可以随地形挖掘，要保持管顶净高；遇到路由需弯曲，应为缓慢弯曲，只要在管子可弯曲范围都可以，不得急转弯，施工人员可自行掌握。