

# PVC栅格管，多孔管栅格管

产品名称	PVC栅格管，多孔管栅格管
公司名称	杭州万通塑胶有限公司
价格	25.00/米
规格参数	规格:四孔，九孔，五孔，六孔，七孔 颜色:白色 厂家:杭州万通塑胶有限公司
公司地址	浙江杭州萧山戴村镇
联系电话	86-057182000528 18057186988

## 产品详情

### pvc栅格管

的施工人员经过培训且

熟悉管材的一般性能，掌握管道的连接技术及操作要点。（杭州万通塑胶有限公司 [www.hzwtsj.cn](http://www.hzwtsj.cn)  
18057186988 0571-82000528 ）

### pvc栅格管

管道系统安装前对外观和接头配合的公差进行仔细检查，必须消除管材及配件内外的污垢的杂物。

### pvc栅格管

的施工现场与材料存放温差较大时，应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间，使其温度接近施工的环境温度。

pvc栅格管是新型高科技产品。适用于通信，邮电，电力，市政建设等基本设施工程和建筑工程。

【【【【【杭州万通塑胶有限公司 18057186988】】】】】

### 使用pvc栅格管时应注意的一些问题

1. 管材应符合现行业产品标准，具有质量检验部门产品合格证，并应标明生产厂家，规格型号标识。
2. pvc栅格管所用的胶水必须标有生产名称，出厂日期和使用年限，并必须有出厂合格证。

3. 管材因运输，装卸，堆放或遮盖不严或因存放较长，都有可能造成管材，管件的变形和变质，连接前应对管材外观质量进行检查。

4. 格栅管的接头，配件必须与管材规格型号配套。

#### pvc格栅管的材料质量要求

1. 管材颜色均匀一致，管材内外壁不允许有气泡，裂口，分解变色及明显的杂质等缺陷。

2. 管材两端面应平整且与轴线垂直，管材轴线方向不应有严重弯曲的现象。

3. 管材型式试验中，物理力学性能符合规定要求。

4. 接头，堵塞等配件外观无缺陷，损伤，性能尺寸符合设计要求。

#### pvc格栅管的运输，贮存

1. 管材在运输，半途的搬动时要小心轻放，排列整齐，不得受到剧烈撞击，尖锐物品接触，不得抛、摔、滚和烈日曝晒，缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护，装运时严禁管材放在管件上。

2. 管材贮存应平整，堆放整齐，堆放高度不超过2m,距热源不少于1m,不得露天曝晒，若露天堆放应加以遮盖。

3. 管材配件必须存放在室内的阴凉、干燥处，严禁明火。

#### 采用pvc格栅管

埋设时，无特殊情况（软土）的管道沟不需要做基础，同时也不要混凝土包封。为了防止今后有人开挖，在pvc格栅管

上回土100mm后铺上红砖，可避免管道受损。由于pvc格栅管

的抗压强度高，尤其是穿越公路时，只要施工单位按设计要求深度埋设，管子在沟底排列整齐，先回填20公分细土，再正式回填土，防止大石块直接压在管子上。如果没有细土的情况，可以铺沙，这样可以完全替代常用过公路采用钢管方式，可以节省大量工程费用，同时减轻劳动强度。当过公路时深度达不到时，可采用混凝土包封办法。在沟底有石头情况下，先铺一层约10公分厚的沙子再铺管。在人手孔的末端，子管配有塞子，不用的孔用塞子堵住，防止泥少或异物堵管孔。

