

重庆长寿感应锁，重庆长寿磁卡锁，重庆长寿指纹锁，重庆长寿酒店锁，重庆长寿密码锁，重庆长寿电子锁，重庆长寿取电开关，重

产品名称	重庆长寿感应锁，重庆长寿磁卡锁，重庆长寿指纹锁，重庆长寿酒店锁，重庆长寿密码锁，重庆长寿电子锁，重庆长寿取电开关，重
公司名称	恒太科技重庆分公司
价格	247.00/把
规格参数	
公司地址	重庆市荣昌县汇宇建材市场B座1号，
联系电话	15823885323，13226995207 15823885323，13226995207,

产品详情

产片咨询恒太科技重庆分公司李经理13226995207QQ2534510258

佛山恒太科技发展有限公司是一家智能识别技术高科技企业，专注于智能门锁系统的研究和生产，广泛应用在酒店、安防、校园及会所等智能一卡通领域，拥有独立自主的研发能力及知识产权。公司通过了ISO9002认证，和CE认证，产品符合国家CCC强制质量标准和安防，消防安规GB标准。公司自有产品智能门锁管理软件、智能卡门锁、指纹识别门锁、专用节电开关、安防系列产品均达到国际领先水平。

佛山市恒太科技发展有限公司为客户提供专业，并富有前瞻性的产品和解决方案，保护客户的远近投资利益。公司成立以来，一直以华南，华东为基点，依托佛山开发中心，辐射全国市场，建立健全完善的售前售后服务网络。现已在全国各省区市地区建立发展渠道代理300余家；专业、领先的技术坚固品质，100%的成功实施终端客户案例，创造着行业的高品质先例！公司具有强大的技术实力，90%员工都具有高等教育学历，并不断吸引富有开拓精神，务实、创新、积极向上的优秀人才，建立和谐，积极进步的企业文化氛围，全力为客户打造：专业、前瞻的产品及服务理念！

资料部分

(一) 6.2智能智能门锁介绍：

系统构成完善的功能

五级管理：总控级、楼控级、层控级、服务区域级、房间级，真正权限分明

区域控制：不同类、不同级别的卡可开不同区域的锁

密码控制：系统密码与操作密码相结合

时间控制：锁内带有实时时钟，有效控制匙卡的使用时间

挂失功能：可终止丢失卡（或者指定卡）的开门功能

档案记录：循环保存最新开锁记录800条（包括机械钥匙开锁），随时了解开锁动态

紧急开锁：使用应急卡或机械钥匙，保证门锁在特殊情况下正常开启

弱电报警：电压不足时，声音、灯光双提示

长开锁功能：门锁设置长开状态，便于出入

智能卡加密：每张卡都设有一个独特的密码，无法复制，解密三次出现错误，该卡自动毁损

扩展性强：可以兼容不同类型数据库及其他管理软件的动态库连接，使之成为一体管理平台。

保密性强：门锁核心技术及数据都采用坚固高精密严格制工，并采用DES数据加密，抗干扰，功耗低，外观大方，实用性强，性能稳定、安全坚固，经久耐用

联网性：可以支持联网操作，方便快捷，共享式分权限管理。

独有的开发创新技术：智能门锁系列均采用稳定性高功耗低的PHILIPS LPC700系列微控制器替换传统的微控制器芯片，当同行普遍采用微控制器+实时时钟+存储器的控制电路方案时候，恒太已成功推出单芯片解决方案，即把微处理器（MCU）、实时时钟（RTC）、存储器（Flash）集成在单个MCU芯片里面，将外围电路最大限度及以意外故障率减少。

感应技术：采用领先技术的漆线包感应技术，功耗只有传统的十分之一，更加稳定。

门锁管理软件优势：门锁管理软件强大的数据库、动态库与其他软件的兼容性。

公司优势：公司通过ISO9002认证，拥有专业，领先的技术能力和完善的服务体系，信誉有保证。

产品集成优势：拥有门锁系列，智能开关系列，安防全系列成熟解决方案。

制工工艺：大锁头，短/长锁芯，5舌口，稳定，坚固稳定。

本系统管理软件可与酒店管理系统等对接，实现一卡通功能，操作方便

(二) 产品参数：

电源供应：DC4.8—6.4，4节1.5VLR6碱性电池。

静态电流：<30微安。

动作电流：<150毫安。

低压报警基准电压：4.8V。

感应基准频率：125KHz.

感应距离：最大45mm.

存储温度：-20—85 。

存储湿度：10—85%RH。

工作温度：0--60 。

工作湿度：15—85%RH。

尺寸：253*67

表面处理：电镀，打磨抛光，不锈钢材料，五舌锁，大锁芯。

重量：3kg左右。