

台湾制造Acafa 国瑭 KFE220 双接口KVM计算机延长管理器 内建手动同步化RGB讯号延迟时间

产品名称	台湾制造Acafa 国瑭 KFE220 双接口KVM计算机延长管理器 内建手动同步化RGB讯号延迟时间
公司名称	青岛瓊克法国际商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区正阳路151号世正爱丽安综合楼公寓9层916户
联系电话	86-053281100460 13210044006

产品详情

为服务台商企业，本公司提供台湾地区采购，大陆地区交货便利服务。

双接口KVM计算机延长管理器 内建手动同步化RGB讯号延迟时间
以上是【KFE220】双界面(PS/2&USB)电脑控制端KVM延长器，透过一组传送器及接收器，两端之间以一条Cat.5e网络线相互连接，即可将屏幕、键盘、鼠标的讯号做延长，最远可达200公尺。两地双控制端-近端与远程皆可接上屏幕以及(PS/2或USB)键盘、鼠标，让您省去往返机房宝贵时间有助于提升工作效率

KVM讯号一线传输，支持双控制端操作

透过一条 Cat.5e

网络线一线搞定：KVM讯号只透过一条网络线即可达到一组近端输出以及一组远程同步显示输出，有别于一般KVM延长器需分成两条网络线来做延伸。支持双控制端操作-近端与远程皆可接上屏幕以及(PS/2或USB)键盘、鼠标控管电脑主机。

人性化设计，告别所有接口转换

近端与远程皆真正支持双接口(PS/2或USB)键盘、鼠标，可随意混搭完全不受限。电脑连接口使用专用整合线材支持双界面PS/2及USB连接，并支持韧体更新。

微调旋钮，修正讯号衰减

它牌延长器远程画面会有鬼影、模糊、色彩不鲜艳等问题，Acafa延长器具备先进讯号侦测放大技术，并支持微调旋钮，修正讯号衰减-视讯亮度/焦距/R.G.B色/明亮切换钮，可依不同屏幕分辨率做微调，使画面达到最佳状态，支持最高解析可达 1920 x 1200。

Acafa延长器输出画面

特选线材，品质有保证牌延长器输出画面

建议使用特选[STP Cat5e网络线材](#)

，市场上网络线材品质参差不齐，可能导致讯号品质降低，产生无法让使用者满意的效果。

所使用之网络缆线接头需采用568B/568B之接线方式以确保最佳传输品质，EIA/TIA所制定之568B双绞线布线规格中定义的各项线与脚位的对应关系是：(1)橙白、(2)橙、(3)绿白、(4)蓝、(5)蓝白、(6)绿、(7)棕白、(8)棕，如上图所示。

其它功能特色

透过近端传送器上按钮可选择切换控制权

KVM电脑延长器透过 Cat.5e 网络线材连接远程端

手动同步化 RGB 讯号延迟时间，以补偿讯号因距离造成延迟

支持BIOS层级管理

LED 灯号操作指示

纯外接式硬件设计随插即用，免安装软件

VGA视讯输出支持 DDC / DDC2 / DDC2B

可支持操作系统：DOS, Windows 98SE/ME/2000

支持韧体更新

台湾生产制造，品质稳定

KVM延长器比较表

型号	KFE220	KE200U	KE50A	KE60A	KH50A
距离	200米	200米	50米	60米	50米
屏幕接口	VGA	VGA	VGA	VGA	HDMI
其它界面	ALL PS/2+USB	HOST端 PS/2+USB 近端远程USB	远程USB	远程USB+PS/2	远程USB
画面微调	手动- 提供R.G.B调整钮	手动	自动	自动	手动/自
音效	无	无	喇叭 麦克风	喇叭 麦克风	喇叭 麦

USB扩充槽	无(本机USB为键盘鼠标专用键)	无(本机USB为键盘鼠标专用键)	USB*3 (可接USB外围设备)	USB*2 (可接USB外围设备)	USB*2 (可接USB外围设备)
支持触控式屏幕	无	无	无	有	有
支持交互式电子白板	无	无	无	有	有
支持远程开机	无	无	无	有	有
产品详细介绍	目前页面	详细介绍点我	详细介绍点我	详细介绍点我	详细介绍点我

产品连接示意图

产品包装配件

[1 x 电脑连接线\(VGA+USB A TO VGA+USB B\)](#) [2 x DC 5V 2000mA变压器](#)

详细规格

型号		KFE220-T KVM电脑延长器 传送端	
控制端	屏幕	1 x HDB-15 母	1 x HDB-15 母
	键盘	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母
	鼠标	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母

电脑端	屏幕	1 x HDB-15 母	N/A
	键盘	1 x Mini Din-6 母	
	鼠标	1 x Mini Din-6 母	
	USB	1 x USB TypeB 母	
传送连结口	1 x RJ-45 母	1 x RJ-45 母	
LED指示灯	状态 ; 使用(绿)/选择(红)	状态 ; 使用(绿)/选择(红)	
视讯分辨率	1920 x 1200 – 50 m 1600 x 1200 – 100 m 1400 x 900 – 150 m 1280 x 1024 – 200m		
调整旋钮	N/A	视讯亮度 / 焦距 / R.G.B色差 / 明亮度	
电源	DC 5V 2000mA	DC 5V 2000mA	
外壳	金属	金属	

淘宝网址 :

<http://shop60744918.taobao.com/>

<http://shop70411800.taobao.com/>

易趣网址 : <http://acaфа.store.eachnet.com/>

业务QQ : 1539838737 1029647723 1045795435