

吴忠打拔机 广晟亨通 500型打拔机格

产品名称	吴忠打拔机 广晟亨通 500型打拔机格
公司名称	宁夏广晟亨通基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街丽景商贸城7号商铺121号
联系电话	13995293595 13995293595

产品详情

螺旋打桩机的组成部分

行走机构行走机构为液压机步履式。

前行时四个支腿液压缸支地扛起，让球距地根据液压传动系统推动走动液压缸完成桩机履靴前行，随后收拢支腿落下来，根据液压缸收拢带动汽车底盘前行，通过这般不断实际操作完成桩机前行。

回转组织回转组织由中等速度油马达根据减速机推动，打拔机租赁，在四个支腿液压缸的协调下，打拔机出租价钱，可让桩机完成360度回转。

因为油马达具备输出功率平稳、运行稳定、旋转惯性力小和运行高特性，因此桩机具备回转稳定、无冲击性、无震动、整个设备的可靠性优良及使用寿命长的优势。

打桩机作业条件，宁夏打桩机打拔机

作业环境：

1桩基的轴线和设计标高均已测量结束，并通过查验办了检验办理手续。桩基的轴线和高程的控制桩，应安装在不会受到打桩危害的地址，500型打拔机什么价格，并应妥当进行维护。

2解决完高处和地底的阻碍物。如危害相邻房屋建筑或建筑物的运用或安全性时，应会与有关单位采取有

效对策，给予解决。

3依据轴线释放桩位线，用木橛或钢筋头钉好桩位，并且用石灰作标示，便于于施打。

4场所应辗压整平，排水管道通畅，确保旋挖钻机的运动和平稳竖直。

5打试验桩。作业前需要打试验桩，其总数不少于2根。明确贯入度并校检打桩机器设备、施工技术及其技术措施是不是适合。

6要挑选和明确打桩机出入线路和打桩次序，制订工程施工方案，做好安全技术交底。

1. 桩架和风绳与高压电线中间务必维持6m之上的间距，挪动时坚决触碰高低压电源电线，吴忠打拔机，禁止在高压电线下边打桩施工。
2. 旋挖钻机上电线家用电器务必绝缘层优良，无损坏走电状况，机架里的电动式机壳务必接地装置靠谱，不可应用闸刀开关。
3. 实际操作起重机开展吊桩、吊锤时，中途停车应应用滚桶棘轮扳手制动系统，气锤吊到高空，务必将锤固定不动后，即可开展吊桩工作。
4. 禁止所有工作人员在冉冉升起的机架和桩锤下逗留或根据，操作人员务必在离施锤地址5m之外监测。解决桩帽接桩时，务必将钻头放至机架下边。
5. 起锤时，需要注意钢丝绳卷筒里的钢丝绳务必排列整齐，钢丝绳不可以所有排完，在滚筒上少保存三圈。起重机收绕钢丝绳时，严禁拿手引或脚踩钢丝绳。
6. 基础打桩时，要掌握好油门，不可以油门太大或忽然增加，避免桩锤弹跳太高，击坏顶端承重梁或桩帽。
7. 在软土层运行桩锤时，应相关油门冷打，待每一次的敲击触探低于100mm时，重新启动油门和桩锤，不可在桩自沉或贯入度很大时踩油门运行。
8. 上活塞杆较大跳起高度不能超过2.5m（可参考生产厂的着陆间距表），做到要求高度时，应减少油门，操纵落距800~1000mm。

吴忠打拔机-广晟亨通-500型打拔机什么价格由宁夏广晟亨通基础工程有限公司提供。宁夏广晟亨通基础工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广晟亨通——您可信赖的朋友，公司地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街丽景商贸城7号商铺121号，联系人：马建荣。