

TRVV耐折防油柔性拖链电缆

产品名称	TRVV耐折防油柔性拖链电缆
公司名称	深圳市灵锐电线电缆有限公司
价格	5.68/米
规格参数	灵锐:LingRui DXDL TRVV:12*0.3mm ² 深圳:龙岗
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华泰街7号3楼（注册地址）
联系电话	13760272040

产品详情

产品名称：耐油耐磨耐高温耐撕裂拖链电缆1.典型应用：用于拖链系统中的数据信号，传感技术，动力以及控制工程；如雕刻机，纺织机，打印机，起重机拖链系统，以及数控机床等往复运动需求机械设备；作为控制，动力及信号用于拖链系统的拖链电缆，需要满足不断发展的工业自动化对电缆有愈小的弯曲半径以及长久可靠的使用寿命。作为控制，动力及信号用于拖链系统的拖链电缆，需要满足不断发展的工业自动化对电缆有愈小的弯曲半径以及长久可靠的使用寿命。2.产品结构：芯线绝缘为PVC，黑色绝缘层白色编码或彩色区分；导体超细无氧裸铜丝（信号线推荐镀锡铜丝）绞合成束；外被PVC橡胶复合材质，耐紫外线，极耐油和冷却液阻燃自息符合VDE0482标准；电缆特殊的构造及优质的材料有机组成，可以用于潮湿环境及户外，以及满足5-7.5倍的弯曲半径和长久的使用寿命；绝缘：特种丁腈复合PVC/进口特制PE填充：涤棉、特殊加强筋护套：进口特种聚氨酯PUR3.产品特性高柔、抗拉、高强度、高耐磨、耐撕裂、耐各类油脂、耐腐蚀、耐弯曲、防紫外线可保证弯曲使用600-800万次不断芯温度范围：-40 ~ +80 4.特性与复合型：作为控制，动力及信号用于拖链系统的拖链电缆，需要满足不断发展的工业自动化对电缆有愈小的弯曲半径以及长久可靠的使用寿命。5.技术参数：电压等级：600/1000V 测试电压：4000V绝缘阻抗：*小20MΩ X km温度范围：-25-80 弯曲半径：电缆直径X7.5倍