

混凝土防腐公司 丽水混凝土防腐 飞天匠防腐涂料施工

产品名称	混凝土防腐公司 丽水混凝土防腐 飞天匠防腐涂料施工
公司名称	广东飞天匠建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段31号6F-A606（注册地址）
联系电话	02039134588 18933941288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东飞天匠建筑科技有限公司

飞天匠——混凝土防腐

前处理不能达标，严重影响涂膜寿命，每年需花数十万至数百万元进行维修的大小防腐工程多不胜数，许多生产企业还需停产维修而造成连带的经济损失，因而在设备构件的全寿命使用过程中，直接间接所付出的防腐成本是十分昂贵的。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

随着可带锈、带湿涂装的防腐涂料的开发和成功应用，产品有效的解决残锈或返锈造成锈蚀的难题，混凝土防腐施工，有效解决水份在各种环境条件下对涂层造成腐蚀内患的难题，使各种环境条件下的防腐施工简便易行，容易确保施工质量，确保涂膜的长效防腐寿命。多年才维修一次与每年需维修一次比较，可以节省巨额的防腐治理费用及避免维修停产引起的连带经济损失，对企业效益的影响是十分显著的。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

水性化。随着大众对环境保护的要求越来越迫切和严格，开发出低耗能、低污染、的水性化重防腐涂料已成为了当前研究的热点之一。而水性重防腐涂料研发的关键在于水溶性成膜树脂的开发，目前水性环

氧、水性氟碳以及水性聚氨酯等防腐涂料已研制成功。但水性重防腐涂料仍存在容易发生闪蚀、涂膜耐水性和机械性能相对较差等不足之处，还需进一步改善。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

施工前必须将高氯化聚乙烯重防腐涂料充分搅拌均匀，方能施工。高氯化聚乙烯重防腐涂料的施工方法，可采用刷涂、滚涂和喷涂。涂装时按纵横交错的顺序进行，并保持一定的速度，这样使漆膜形成致密、厚薄均匀的涂层、减少气孔的发生。采用刷涂或滚涂时，涂装的来回次数不宜过多，一般为三次，如刷涂面漆反复次数过多，底层或中间涂层易被拉毛而使面涂层出现变色。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

高氯化聚乙烯重防腐涂料的稀释，应使用高氯化聚乙烯稀释剂。高氯化聚乙烯重防腐涂料的涂装间隔时间，钢铁表面经过除锈涂上道底漆后，应在涂装间隔时间内，再涂上后道底漆、中间漆或面漆，上下道涂装的间隔时间不小于6小时，一次涂装成膜道数3道以上（涂膜100微米以上），才能放置进行安装。涂装过程避免受潮。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

施工参数及施工质量检查：涂料使用量和湿膜厚度、干膜厚度仅供参考。由于基材、环境温度、表面粗糙度等情况不同，混凝土防腐公司，施工参数会有差异，如垂直面在气温较高时施工，涂料使用量会降低，涂料干膜厚度也会降低，混凝土防腐翻新，采用喷涂除锈的表面粗糙度大于40微米，涂料使用量会提高而干膜厚度仍不符合要求。因此施工时应随时测定漆膜厚度，并相应增加涂装道数，以达到涂层规定厚度要求。在计算涂料的实际耗用量时，一般应在理论用量的基础上提高30%左右。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

防腐涂料广泛用于船舶、钢铁、机电等行业的配套涂装，丽水混凝土防腐，是中国涂料行业乃至中国现代工业中不可或缺的重要组成部分。我防腐涂料市场前景巨大，随着建筑、交通、石化、电力、船舶等行业的发展，防腐涂料的市场规模已经成长为仅次于建筑涂料建筑涂料居第二位。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

防腐的化学原理：

防腐的化学原理就是将有害的酸碱物质中和为中性的无害物质，来保护防腐涂层内的材料不受腐蚀性物质的侵害。防锈涂料中经常添加一些化合物，例如氢氧化铝、和氧化锌等，这些物质很容易和酸碱有害物质发生化学作用，而实现防腐效果。混凝土防腐

飞天匠——混凝土防腐

防腐的物理原理：

防腐的物理原理就是以防腐涂层将被保护材料与外界的腐蚀性物质隔离开。防锈涂料的物理原理就是使用成膜剂来获得致密的防腐涂层，来隔离防腐作用对被保护材料的伤害，例如含铅的涂料和油料反应后就能形成铅皂，来保证防腐涂层的致密性。混凝土防腐

混凝土防腐公司-丽水混凝土防腐-飞天匠防腐涂料施工(查看)由广东飞天匠建筑科技有限公司提供。广东飞天匠建筑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！