

广州代理TCL六类双绞线报价

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 广州代理TCL六类双绞线报价 |
| 公司名称 | 广州晓阳网络科技有限公司 |
| 价格 | 640.00/箱 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区江高镇凤翔中路63号（注册地址） |
| 联系电话 | 020-85616061 |

产品详情

TCL超五类六类非网线是网络通信的一种线缆，TCL超五类六类非网线传输性能优越、机械性能强、温度特效好、电气性能稳定、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、回损和隔离以及低插损耗。TCL超五类六类非网线主要分为：TCL超五类和六类网线、TCL和非网线。TCL超五类六类非网线的结构是把4根绝缘钢丝套上橙、蓝、绿、棕不同颜色的紧套，每根紧套钢丝在以一条白色紧套钢丝相互缠绕，最后裹上一层环保型阻燃聚氯乙烯外套制作而成。TCL超五类六类非网线性能特点：

TCL超五类六类非网线传输性能完全超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准和TIA/EIA-568B超五类标准
阻抗：100ohms \pm 15 % ，1MHzto 600MHz 传输延迟：536ns/100m max.@250MHz 延迟偏移：45ns max
导体电阻：66.58 ohms max/km 电容：5.6NF max/100m 直流电阻： 7.55 耐压：300 volts AC or DC
弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）额定速率：70 nom% /NEC等级：CMR 认证：获UL listed file no.E154336 工作环境温度：—20 至60 范围 储运环境温度：—20 到80 之间

TCL超五类六类非网线的材料：导线：—23AWG solid bare copper 绝缘体：单体042in/整体20in 外皮：FR PVC 重量：261bs/mft TCL超五类六类非网线应用范围：适合EIA/TIA 568A/B通用线序
广泛应用于网络通信媒体传播等 TCL超五类六类非网线支持语音、数据及大多数媒体高速传播
TCL超五类六类非网线支持10Base T/100Base Tx快速以太网、千兆以太网和622Mbps ATM、令牌环等多种网络类型，以全面通过FLUKE DSP-4100传输性能测试达标。