

# 室外64芯光缆分纤配线箱厂家大量直发

产品名称	室外64芯光缆分纤配线箱厂家大量直发
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:64芯光缆分纤配线箱 材质:ABS、SMC、冷轧板
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

室外64芯光缆分纤配线箱厂家大量直发、宁波品悦64芯光缆分纤配线箱涉及光纤技术,是一种适配器型64芯光缆分纤配线箱,含有箱盖和箱体,在箱体底层设有底板,在底板四周设有蝶形光缆卡具,支撑架,盘线环和磁吸柱,在底板中间设有掏纤固定盘,在掏纤固定盘与箱体下侧板的活动块之间设有接地栓和塑料夹件,在掏纤固定盘上固接熔纤盘,在熔纤盘上面设置翻转板,在翻转板上设置适配器支架,在适配器支架上设置36芯适配器用于连接上行成端尾纤及下行成端蝶型尾纤.本发明的积极效果是:可将室外光缆开剥后不用剪断直接盘绕在掏纤固定盘上形成回路,出去后还是一根室外光缆,过路的中心管束纤可供下一层光纤架设使用,从而有利于光纤到户的推广和应用。

通用名称【Common Name】64芯光缆分纤配线箱

产品用途【Product usage】64芯光缆分纤配线箱主要是适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

产品结构【Product mix】64芯光缆分纤配线箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：PY-GLPXX- ( 8芯12芯16芯24芯32芯48芯72芯96芯144芯 )

生产厂家【The manufacturer】：宁波品悦通信设备有限公司

联系电话【Contact phone number】：

产品规格【Product specification】：单网、二网合一、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

## 一.产品概述/光分路器箱

光纤楼道箱是安装在楼道、弱电竖井等位置，集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续以及插片式分光器安装的箱体。适用于用户端的终端接入，与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能；也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

## 二.产品介绍/光分路器箱

- ) 箱体材质：1.0mm优质冷轧钢板，表面灰色细纹静电喷漆，不易刮伤。
- ) 外形尺寸：375\*323\*140mm 重量
- ) 标准配置：光缆固定开剥单元I、光缆接地装置I、熔纤盘、光分插片固定装置、喉箍、扎带、熔接保护套管、裸纤保护套管、门锁、安装附件（膨胀螺钉组件）。
- ) 安装方式：壁挂式和抱杆式，通常适用于壁挂式。
- ) 穿线孔：箱体上下都开设穿线敲落孔，方便线缆的进出与布局。
- ) 应用范围：常用于室外和楼道，是实现光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统、FTTH工程光缆到楼的重要分线器材。

备注：以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做。

## 三.产品分类/光分路器箱

按安装方式分类，可分为壁挂式和壁嵌式。

## 四.产品特性/光分路器箱

- ) 箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

- ) 壁挂式安装，体积适中，与机房整体协调。
- ) 箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。
- ) 端子板采用优质工程塑料注塑成型，防潮，防毒、防腐、绝缘性能好。
- ) 箱体采用高强度聚酯、玻璃纤维等多种合成材料模压成型，具有防水气凝结，抗老化，抗冲击，阻燃，耐候性强等特点，外形美观。
- ) 能有效做到移动、联通、电信三网合一，大大节省了施工空间和施工强度。

功能要求：

#### 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

使用方法：

- ) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
- ) 将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内，余长自由盘存在箱体内，并用电工胶布固定。
- ) 将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

) 将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“光分插片”箱体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“翻板”底面，并用线扎固定。

) 将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1：16“光分插片”箱体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面，并用线扎固定。

) 将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量！随时欢迎您前来咨询！！！！

宁波品悦通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：电信、移动、联通、广电等……