

RVSP信号控制双绞屏蔽线

产品名称	RVSP信号控制双绞屏蔽线
公司名称	深圳市灵锐电线电缆有限公司
价格	12.68/米
规格参数	灵锐:LingRui DXDL RVSP:12*2*0.2mm2 深圳:龙岗
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华泰街7号3楼（注册地址）
联系电话	13760272040

产品详情

产品名称:RVSP双绞屏蔽线额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。绝缘：聚氯乙烯（PVC）混合料。屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%
可减少使用过程中出现的干扰

屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象

护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）护套质：柔性PVC颜色：黑色，可定制其它颜色
芯线标识： 5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。芯线数：2—60芯。截面积：0.08-2.5mm²。名称：RVSP双绞屏蔽线，

测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>20M欧姆×KM。使用温度（固定安装）：-40~+105。使用温度（移动安装）：-20~+80。弯曲半径：15×电缆外径。阻燃特性：IEC 60332.1。参考标准：JB/T8734.5-2012, VDE 0281。包装规格：100m、500m、1000m。[

双绞屏蔽线的规格型号]应用范围RVSP电缆线较之RVV电缆，由于采用了钢丝编织屏蔽，本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣，安装距离较小的安装场所。RVSP电缆线产品可安装在桥架，软管中，用于室内安装。编辑本段规格芯数×标准截面积