

液化气气化器 北京方形气化炉 电热式气化器

产品名称	液化气气化器 北京方形气化炉 电热式气化器
公司名称	北京爱墨科燃气设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	北京海淀区永定路甲4号A院百乐大厦
联系电话	010-57279697 13611392270

产品详情

一，特点

- 1，此炉操作简单，维修保养方便，价格实惠。气化能量从每小时30KG至500kg.
- 2，汽化器工艺结构坚固耐用，并具有防腐性能。
- 3，浮球阀装置可防止液态经管道渗出。
- 4，安全泄压阀可将超压气体自动排出在自动关闭。
- 5，低水位保护控制电路，确保发热元件因缺水而烧毁。

二，技术特性

- 1，设计压力：2.7MPa(27kg/cm²)；
- 2，液压试验压力：3.3MPa(33kg/cm²)；
- 3，气密试验压力：2.7MPa(27kg/cm²)；
- 4，安全阀开启压力;1.76MPa(17.6kg/cm²)；
- 5，工作温度:50 -80 。

三，使用须知,

- 1，管道;认真看清气化炉炉体上所标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。
- 2，注水;气化炉炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水管口溢水为止

3, 电源;此款炉型带电控箱, 打开炉体上的防爆盖, 将电源直接接到电控箱里面线板上A.B.C,N处, N为零线, 再从电控箱U,V,W端接线到化气炉防爆接线盒里面加热器上的三个独立的触头(加热器上有六个触头, 其中三个相连在一起)。还要从电控线板上标示的2, 3触头接到化气炉防爆接线盒里线板标示的2, 3端上。

4, 仓盖内的温控器, 继电器, 发热管等均在出厂前已经调试好, 非专业人士不得随意调动。

5, 盖好, 拧紧打开的防爆仓盖。