


带搅拌款A B剂二氧化氯发生器生产厂家

产品名称	带搅拌款A B剂二氧化氯发生器生产厂家
公司名称	山东泰洁雷拓环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泰洁雷拓 材质:PVC 规格:500g/h
公司地址	寒亭区高里街道后沟村工业园5号
联系电话	18369688263

产品详情

一、反应原理



二、设备简介

该二氧化氯发生器原料采用AB剂粉剂作为原料，原料易购买，传统的设备采用盐酸和氯酸钠，原料购买困难。带手动搅拌的设备避免人工直接接触，减少对身体的不适。设备安装操作简单，安全系数相对较高。

设备主体材质：

该设备主体我公司采用*原生料密度1.6的upvc板材，厚度8mm,设备美观大方无需额外喷漆，结实耐用，增加使用寿命。

三、操作说明

1.原料配制：

本设备选用的原料是二元包装二氧化氯药剂。将两包A剂和两包B剂分别倒入相应的搅拌桶内，加入清水至液位高点，打开搅拌机开关，充分搅拌10分钟后关闭搅拌机开关即可。

2.二氧化氯的投加：

本设备采用微电脑控制，首先，打开微电脑控制仪电源；其次，通过按钮切换到自动状态；调整两个计量泵脉冲到50%(初次使用建议值,实际速度根据现场余氯调整)。

3.注意事项：

在设备启动前必须检查各阀门及管道，保证所有阀门处在正确的开关位置；保证各管道连接处无渗漏并且保证管道的通畅。

计量泵在启动前应进行排气工作（通过拧松泵出口螺母排气，排完拧紧）。

冬天应注意防冻，室内采取必要的采暖措施，以免损坏设备。设备间应干燥、避光、通风良好。

二氧化氯有强氧化性，设备的塑料管容易老化和密封不严，应经常干燥、避光、通风良好。

设备外壳为PVC塑料，禁止撞碰、挤压，避免日晒。

设备应安装在投加点3m范围内。

投加点压力应小于4公斤。