

# 山西软膜天花-山西白色透光膜-蓝天白云软膜

产品名称	山西软膜天花-山西白色透光膜-蓝天白云软膜
公司名称	西安鑫享莱软膜装饰设计有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鑫享莱软膜天花 材料:软膜天花、喷绘软膜、软膜 产地:陕西
公司地址	陕西省西安市未央区红旗软膜天花装饰公司
联系电话	15834165415 15834165415

## 产品详情

### 山西软膜天花-山西白色透光膜-蓝天白云软膜

软膜天花具有防火、防菌、防水、节能、环保、安装方便快捷、价格便宜、欢迎来电咨询李经理

山西太原软膜吊顶是指采用PVC材料做成，能大大提高隔热功能，更能大量减低室内温度流失的装饰建筑材料，而其中的透光软膜天花可各种灯光系统而营造梦幻般、无影的室内灯光果，成为现代家居装修中的常用建材产品。

软膜天花的安装工艺：

### 山西太原软膜吊顶天花图片及安装工艺流程详解(软膜天花吊顶安装图解 做法)

- 1) 先用扫把、吹风对龙骨、底架、灯具上的灰尘、杂物进行清理，以保证软膜安装后不会有灰尘、杂物落在软膜上,尤其是透光膜。安装场地清扫以方便展开软膜、搬运脚手架、梯子等。
- 2) 检查软膜包装上的订货图纸与要安装的位置在图纸编号、软膜型号、尺寸上是否致
- 3) 软膜安装时，如温度在5℃以下，打开软膜前要用风炮对软膜进行预热1-3分钟，然后缓慢打开。风炮加热的距离在400mm-1000mm。电吹风加热时距离不能小于120mm，以保证软膜不会被吹化，并要不断摆动，使软膜受热均匀。

4) 脚手架、梯子等位置要摆放合理、牢固、高度适中，有助于拉膜时用力。较高位置软膜安装时尤其要注意脚手架的安牢固性，以免发生意外。

5) 先对角安装；再对边中点安装；对边部安装。

角位安装，先检查角位龙骨角位安装是否正确、平滑，对软膜角位充分烘烤预热达到柔软后用长铲安装角位，软膜挂起以后，再用角铲安装角位顶部。

6) 软膜安装后要在软膜上开设功能口，操作时定要戴手套。用手在软膜上确定功能口底架的位置后用界刀在功能口中间开“十”字口，十字口的大小开到整个功能口的2/3。

7) 清洁软膜。软膜部安装完工、功能口开设完毕后要对软膜上的手印、灰尘、污物等进行清洁。清尘用鸡毛掸子，光面膜的灰尘必须用鸡毛掸子清扫。手印、灰尘可用清水毛巾擦去；油性污物用白电油（化学名称：环乙烷）、松节油或般家用洗涤剂等，用纸巾沾少许擦去。注意！清洁软膜时不能用天那水等腐蚀性强的溶剂。