

商品房装饰内墙水性涂料，分享施工方法

产品名称	商品房装饰内墙水性涂料，分享施工方法
公司名称	广西耀王邦环保材料有限公司
价格	160.00/桶
规格参数	品牌:蓝翠鸟 规格:20KG/桶 运输:汽运
公司地址	广西贺州市平桂区黄田镇英石村桥子头（注册地址）
联系电话	18074990907

产品详情

水性涂料施工方法是什么

水将涂料调至合适喷涂的粘度，以涂-4粘度计测量，合适的粘度一般是20~30秒。如一时没有粘度计，可用目测法：用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察，如漆液在短时间(数秒钟)内不断线，则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀;要在20厘米高处刚停时，漆液成一直线，瞬间即断流变成往下滴，这个粘度较为合适。2、空气压力控制在0.3-0.4兆帕(3-4公斤力/平方厘米)。压力过小，漆液雾化不良，表面会形成麻点;压力过大易流挂，且漆雾过大，既浪费材料又影响作者的健康。3、喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂;过远漆雾不均匀，易出现麻点，且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂，距离可近一点;粘度稠时可近一点