

广东深圳东莞江门专业制造纸带过滤系统

产品名称	广东深圳东莞江门专业制造纸带过滤系统
公司名称	深圳市奥泰思科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安区龙华油松中泰工业园3栋
联系电话	0755-81797391 13714425353

产品详情

功能简介：磁辊纸带过滤机是在纸带过滤机的基础上，增加了磁性分离器，使机床切屑液实现了二级过滤，使一部分磁性屑被磁性分离器过滤掉。与纸带过滤机相比，在使用性能上更佳，并减轻了纸带的消耗。该产品属节能产品，其耗电量可忽略不计。该机造型美观，结构紧凑。使用它可降低环境污染，提高有效工时，减轻机床操作人员的劳动强度。产品说明：产品分为磁性分离器和纸带过滤机两部分，磁分离器由传动机构和磁辊等部分组成，过滤机由传动机构、链条、链网及发令机构等部分组成。工作时含有大量杂质的污水首先通过磁辊分离装置将大量的导磁切屑分离出来，再到纸带过滤进行过滤，污水通过纸带时，细微的切屑及杂质被吸附到纸带上表面，切屑及杂质逐渐堆积直至纸带堵塞，此时污水液面上升，浮起浮子，发讯机构发讯，减速机带动链条和链条链网运动，将污物及脏纸带排入排污箱，污水液面随之下降，发讯机构发讯，减速机停止工作，机器进入下一工作循环，从而实现纸带自动更新。

产品特点：1、能够充分滤除冷却液（油）中的各类金属、非金属杂质；

2、过滤效果达到95%以上，精度可达到15-25um,可实现自动控制；

3、增加了磁性分离器，使机床切削液实现了二级过滤，过滤效果得到大大改善；减少耗材；

适用范围：可用于屑量大的精密磨床、珩磨机和精加工机床。机床冷却液过滤，拉丝液过滤，磷化液过滤，轧制液过滤等实物及过滤效果展示图：

技术数据 Technical Date
 外形及安装尺寸 Overall and Mounting Dimensions 型号 Mode 容积 Volume (L) 流量 Flow (L/min) 电机功率 (w) A C D E F N M 水泵 型号 水泵 出水口 外形尺寸 (LxBxH) ATSZD-25 140 25 60W 1080 100 210 840 300 400 460 AB-25 G3/8寸 1300x600x620 ATSZD-50 200 50 1200 100 210 960 300 520 600 AB-50 G3/4寸 1420x740 x620 ATSZD-75 250 75 1600 100 210 1360 300 520 600 AB-100 G1寸 1820x 740x620 ATSZD-100 350 100 1600 100 250 1360 300 720 800 AB-100 G1寸 1860x 940x620 ATSZD-150 550 150 120W 1800 120 250 1560 300 1000 1080 AB-200 G1 1/4寸 2060x1220x640 ATSZD-200 600 200 2200 120 250 1960 300 1000 1080 AB-200 G1 1/4寸 2460x1220x640 ATSZD-250 800 250 2740 120 250 2500 300 1000 1080 3000x1220x640 ATSZD-300 1200 300 200W 3000 150 350 3100 400 1000 1100 3360x1240x770 ATSZD-400 1650 400 4000 150 350 4100 400 1000 1100 4360x1240x770 ATSZD-500 2000 500 400W 4000 150 350 4100 400 1400 1500 4460x1240x770

1：水箱外形尺寸可根据使用现场面积确定

2：如果对冷却温度有要求，可以在水箱上加恒温装置 3：该过滤机为全自动运作，不需人工操作

4：过滤机的精度取决于过滤纸的密度。