

宁波冷库装卸口充气门封门罩定制

产品名称	宁波冷库装卸口充气门封门罩定制
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:DS-100
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

卡车码头门封为您节省能源账单，同时在材料搬运操作期间为装卸码头区域提供气密保护。门封起到屏障的作用，使您的内部环境与外部环境保持隔离。码头处的车辆压缩泡沫码头垫，消除了建筑和卡车车身之间的间隙。

建议使用重叠的磨损褶皱，以提供最大程度的保护，并在码头处提供更持久的密封。所有单位均为锥形，以匹配车道坡度。

耐用的乙烯基面料

聚氨酯泡沫压缩并符合身体不规则性

窑处理木材背衬（可用钢）

高度可见的聚氨酯饰面黄色导向条

粘合、高强度和多绳聚酯线

包括防锈安装支架

选择门封的蕞佳标准

必须优先为您的场所选择正确的密封系统，否则可能会损坏产品或降低生产率。选择密封系统时，务必遵循以下标准：

1.装货码头区的进近坡度

您需要考虑方法的等级（可能是水平、下降或倾斜）。必要时，密封件可以逐渐变细，以确保沿侧垫的整个表面平行压缩，从而形成有效的密封。

卡车运输至具有倾斜进近坡度的装卸码头

2.顶置门尺寸

坞门开口的大小决定了蕞佳的密封系统。

3.对接保险杠突出

这是墙和坞保险杠前面之间的距离。重要的是要记住，在倾斜的车道上，装卸平台保险杠必须突出足够远，以防止卡车撞击上墙，因为这可能会损坏建筑物的结构）。

4.装卸平台高度

码头高度是码头地板顶部与坡度之间的距离。

5.安装面

如前所述，墙体结构将决定蕞适合您房屋的密封系统类型。码头遮蔽物被认为是处理高压缩力的蕞佳选择。