

15米电动碳纤维升降杆 10米车载监控云台伸缩杆 天线伸缩桅杆

产品名称	15米电动碳纤维升降杆 10米车载监控云台伸缩杆 天线伸缩桅杆
公司名称	南京聚宁防雷科技有限公司
价格	11000.00/件
规格参数	
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号弘阳旭日上城七区04幢1307室（注册地址）
联系电话	17714370292

产品详情

8-10米升降杆，采用便携式三角架底座，也可以采用固定直立式和装车的安装方式。三角架便携式升降杆特别是重量轻；收藏高度低，升高高度范围大，操作简单，携带方便；公司同时配有手提式帆布袋，可单人提着走或放入汽车后备箱。主要升降方式手动式，若负重超过20公斤的升降杆，需要配小型电动升降工具。

参数：

- 1.升降模式可以为单独手动或者电动。
- 2.采用高强度铝镁合金型材，强耐腐蚀；
- 3.缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。
- 4.具有极强的防转动功能。
- 5.具有自安装功能，移动运输方便。
- 6.抗风能力强，可抗60m/s的风力。

适用场景：

1.用于大型建筑物及高层建筑

2.台风多发区建筑物

3.露天广场、机场

4.车载、船用

5.特殊要求的场所

安装方法：

1.垂直使用：升降杆可以在地面上安装，也可装在车辆上。无论安装在何处，都要保证升降杆使用时与地面保持垂直。如果升降杆倾斜，就会影响升降杆上升和下降的效果；如果升降杆严重倾斜或长时间倾斜，还会造成升降杆损坏和危险。

2.拉线固定：升降杆需要安装在一个固定物体上，不可晃动，列如墙壁、车厢体，基桩等。安装固定点至少要有两个，其中一点在升降杆杆体，两点之间的距离要大于升降杆高度的2米。