

# 球团粘合剂 矿粉粘合剂 保菲粘合剂 球团粘合剂

产品名称	球团粘合剂 矿粉粘合剂 保菲粘合剂 球团粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

## 产品详情

### 球团粘合剂

球团粘合剂：加量1%-1.5%，成型率98%，湿球两米落地不散，球团粘合剂 矿粉压球粘合剂，干后强度5米落地不散，抗压强度100公斤，不降低品位，对冶炼忌讳的硫，磷，碳等都不含，纯有机的粘合剂。可用于金属矿分和非金属矿粉压球压块，1吨粘合剂可做100吨球团，干粉加入，操作简单快捷方便。

型煤的抗压强度、跌落强度和防水性是反映型煤质量的重要指标，是决定型煤能否满足储运要求，实现商品化的关键因素。而型煤的这些质量指标与生产型煤的粘结剂有着直接的关系，因此，球团粘合剂 矿粉球团粘结剂，研究粘结剂各组分对型煤物理性能的影响有着重要的理论和现实意义。

我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

### 球团粘合剂

#### 型煤粘合剂的优势

- 1、型煤粘合剂提高了粉煤的利用率和附加值，推进了煤炭工业整合资源，调整产品结构的进程。
- 2、型煤粘合剂生产出来的型煤具有透气性好、起火快、燃烧充分、热、灰份低、含硫少、热稳定性强、并具有一定的防水效果。
- 3、在取暖炉中燃烧过程中，不堵炉，不塌炉。

防水性反映了型煤在经过水浸或雨淋后其物理性能的变化，防水性好的型煤经水浸后还具有较高的机械强度，球团粘合剂，仍能满足运输、使用的要求；防水性较差的

型煤遇水散裂或受力极易破碎，将部分或完全失去其应有的使用价值。由于我国的型煤生产和使用单位大多使用露天煤场，且在运输过程中也时常遇到阴雨天气，所以型煤具有较好的防水性是非常重要的。另外，在型煤的气化过程中要通入水蒸气，如防水性差也会影响气化的正常进行。

## 球团粘合剂

### 一，球团粘合剂 矿粉粘合剂，增碳剂粘合剂物理性质

1，颜色：灰色，

2，细度：200目，粉末状

3，碳化温度：235度，燃烧温度375度

4，胶体性质：溶于水成胶，粘结力强。

### 二，用于生产增碳剂的特点：

1，添加量：2%

2，湿球强度：2米落下一次不碎

3，烘干或自然晾干后强度：4米落下3次不碎，80公斤人踩不碎

4，烘干温度150度30分钟，自然晾晒2天左右

### 三，操作方法

球团粘合剂 矿粉粘合剂按2%添加量加入增碳剂中，搅拌均匀，加水9%，冷压成型，即可。

球团粘合剂 矿粉粘合剂-保菲粘合剂-球团粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司是从事“球团粘结剂,球团粘合剂,压球粘结剂,铁粉粘合剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事萤石粘合剂，萤石球团粘合剂，萤石粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。