

# 安吉无机磨石材料淮安涟水公园坐凳水磨石

产品名称	安吉无机磨石材料淮安涟水公园坐凳水磨石
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	塑胶跑道:13mm 塑胶篮球场:8mm 硅PU篮球场:8mm
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

安吉无机磨石材料淮安涟水公园坐凳水磨石上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设它的尺寸稳定性和高耐疲劳和抗化学性可承受温度高达90℃以上。和金属以及其它塑料材料相比，它具有优异的润滑性能。P聚酯可制造出非常光滑的表面，不进行填充改性其工作温度可达150℃，玻纤增强后的产品工作温度可达170℃。与乙缩醛、其它类型塑料以及金属材料的产品比较，它运行良好，经常用于齿轮的结构中。聚酰胺材料，与其它的塑料材料和金属材料比较，具有韧性好和经久耐用的性质，常用于涡轮传动设计和齿轮框架等应用领域。、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装

入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。商业应用方面，空客：35飞机及“阳光动力号”2号太阳能飞机上也均使用了RadelPPSU泡沫材料。“索尔维高性能技术平台产品组合不断壮大，正满足了人们对轻型、坚固、刚性及可回收利用材料不断增长的需求。”Klesing评价道，“这一系列独一无二性能卓越和极具成本优势的\*\*材料解决方案，使我们能够坚定地成为客户的战略伙伴，并始终牢牢扎根于这一重要领域。”索尔维适用于复合材料的广泛产品组合包括了用于热固性先进复合材料的增韧剂，以及针对结构、内饰、货运及管道运输应用的热塑性树脂、薄膜与泡沫材料。

[磐安无缝水磨石地坪江山专业水磨石地面](#)