

# 热固保温板供应

产品名称	热固保温板供应
公司名称	杭州一体化建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:石工匠 产地:浙江
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街275号802室（注册地址）
联系电话	19817131245

## 产品详情

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板又称（热固板）或称（匀质板），在防火方面有突出的性能，遇火不燃烧，不滴落，不蔓延火焰，解决了工地交叉作业引起火灾的不解难题。是新一代的外墙保温材料产品。

优点：

### 1.良好的隔热性能

兼具隔热性能优异（热固板具有均匀细致的闭孔结构与聚苯颗粒混合后导热系数仅为0.045-0.050w(mk)其绝热性能与聚氨酯、挤塑相当。）、稳定的化学结构、物理结构(保证保温性的持续性和稳定性)、底线膨胀率等特点，是目前良好的建筑隔热材料之一。

### 2.压缩和抗冲击性

挤压聚苯乙烯保温板(XPS)完全封闭泡沫结构是均匀的蜂窝结构，硬度好，但不像聚氨酯泡沫、酚醛泡沫材料那样脆。变形下的压缩强度为150~700kPa。因此，不容易破碎，不仅运输，安装轻便，容易切割，用作屋顶保温，是不影响结构的承重力。挤压聚苯乙烯保温板(XPS)的发泡结构紧密相连，墙壁之间没有缝隙，因此冲击强度非常高，即使长时间开火也不会改变。因此，停车平台、机场跑道、高速公路等正式利用了良好的抗冲击性。

### 3.防潮和无透气性

挤压聚苯乙烯保温板(XPS)具有坚硬的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材前后两侧无间隙，吸收率很低，湿气和渗透性好。