

HP美标H型钢W24x104美标重型钢材

产品名称	HP美标H型钢W24x104美标重型钢材
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5320.00/吨
规格参数	材质:A992 执行标准:ASTM 产地:马钢、日钢、莱钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

HP美标H型钢W24x104美标重型钢材美标型钢：下管前应将U型换热管与灌浆管捆绑在一起，并采取防止U型管上浮的措施。在预制管桩口处放置麻袋之类的衬垫物品,以防止下管过程中换热管磨损而导致其耐压等性能下降。因为在做承台时，管桩内埋管要接出去承台，所以管子的长度应大于桩深度再加承台高度的长度。回填工序也称为灌浆封井，回填的目的是强化U型换热管与预制管桩壁之间的传热，用注浆泵或泥浆泵将回填物高压从桩底向上封入,回填物中不得含有大粒径的颗粒，回填时必须根据灌浆速度的快慢将灌浆管逐步抽出使混合浆自下而上回灌封井，确保回灌密实，无空腔，减少传热热阻。美标H型钢尺寸表：

W6*W4*9	W150*W100*13.5	150*100*4.3*5.5	13.5
W6*W4*12	W150*W100*18	153*102*5.8*7.1	18
W6*W4*16	W150*W100*24	160*102*6.6*10.3	24
W6*W6*15	W150*150*22.5	152*152*5.8*6.6	22.5
W6*W6*20	W150*150*29.8	157*153*6.6*9.3	29.8
W6*W6*25	W150*150*37.1	162*154*8.1*11.6	37.1
W8*W4*10	W200*100*15	200*100*4.3*5.2	15
W8*W4*13	W200*100*19.3	203*102*5.8*6.5	19.3
W8*W4*15	W200*100*22.5	206*102*6.2*8	22.5
W8*W5.25*14	W200*135*21.4	203*134*5.0*6.4	21.4
W8*W5.25*18	W200*135*26.6	207*133*5.8*8.4	26.6
W8*W5.25*21	W200*135*31.3	210*134*6.4*10.2	31.3
W8*W6.5*24	W200*165*35.9	201*165*6.2*10.2	35.9
W8*W6.5*28	W200*165*41.7	205*166*7.2*11.8	41.7
W8*W8*31	W200*200*46.1	203*203*7.2*11	46.1
W8*W8*35	W200*200*52	206*204*7.9*12.6	52
W8*W8*40	W200*200*59	210*205*9.1*14.2	59
W8*W8*48	W200*200*71	216*206*10.2*17.4	71
W8*W8*58	W200*200*86	222*209*13*20.6	86

W8*W8*67	W200*200*100	229*210*14.5*23.7	100
W10*4*12	W250*100*17.9	251*101*4.8*5.3	17.9
W10*4*15	W250*100*22.3	254*102*5.8*6.9	22.3
W10*4*17	W250*100*25.3	257*102*6.1*8.4	25.3
W10*4*19	W250*100*28.4	260*102*6.4*10	28.4
W10*5.75*22	W250*145*32.7	258*146*6.1*9.1	32.7
W10*5.75*26	W250*145*38.5	262*147*6.6*11.2	38.5
W10*5.75*30	W250*145*44.8	266*148*7.6*13	44.8

美标H型钢型号表：

W21*8.25*68	W530*210*101	537*210*10.9*17.4	101
W21*8.25*73	W530*210*109	539*211*11.6*18.8	109
W21*8.25*83	W530*210*123	544*212*13.1*21.2	123
W21*8.25*93	W530*210*138	549*214*14.7*23.6	138
W21*12*101	W530*310*150	543*312*12.7*20.3	150
W21*12*111	W530*310*165	546*313*14*22.2	165
W21*12*122	W530*310*182	551*315*15.2*24.2	182
W21*12*132	W530*310*196	554*316*16.5*26.3	196
W21*12*147	W530*310*219	560*318*18.3*29.2	219
W21*12*166	W530*310*248	571*315*19*34.5	248
W21*12*182	W530*310*272	577*317*21.1*37.6	272
W21*12*201	W530*310*300	585*319*23.1*41.1	300
W24*7*55	W610*180*82	599*178*10*12.8	82
W24*7*62	W610*180*92	603*179*10.9*15	92
W24*9*68	W610*230*101	603*228*10.5*14.9	101
W24*9*76	W610*230*113	608*228*11.2*17.3	113
W24*9*84	W610*230*125	612*229*11.9*19.6	125
W24*9*94	W610*230*140	617*230*13.1*22.2	140
W24*9*103	W610*230*153	623*229*14*24.9	153
W24*12.75*104	W610*325*155	611*324*12.7*19	155
W24*12.75*117	W610*325*174	616*325*14*21.6	174
W24*12.75*131	W610*325*195	622*327*15.4*24.4	195
W24*12.75*146	W610*325*217	628*328*16.5*27.7	217
W24*12.75*162	W610*325*241	635*329*17.9*31	241
W24*12.75*176	W610*325*262	641*327*19*34	262
W24*12.75*192	W610*325*285	647*329*20.6*37.1	285
W24*12.75*207	W610*325*307	653*330*22.1*39.9	307
W24*12.75*229	W610*325*341	661*333*24.4*43.9	341
W24*12.75*250	W610*325*372	669*335*26.4*48	372
W24*12.75*279	W610*325*415	679*338*29.5*53.1	415

美标型材：一般用无缝钢管是用2、3、345等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或4Cr、3CrMnS45 Mn4MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。、2等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。、4Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理状态交货。低中压锅炉用无缝钢管：用于制造各种低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。