

# YH10WX-108/309线路型无间隙氧化锌避雷器

产品名称	YH10WX-108/309线路型无间隙氧化锌避雷器
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:民一电气 型号:YH10WX-108/3 产地:温州
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号(注册地址)
联系电话	18151359577

## 产品详情

### YH10WX-108/309配电线路型无空隙高压避雷器

高压避雷器现阶段广泛应用于供电系统中。而高压避雷器的导线和接地装置等诸多问题，通常不被人重视。

- 1、高压避雷器上导线和电线接头在符合容积和物理性能前提下，应尽可能的短。
- 2、高压避雷器和被维护机器设备应尽可能接近，间的连接导线，应尽可能的短。
- 3、高压避雷器接地点和被工作接地点中间，运用尽可能短细线相互连接。
- 4、每一个导线、电线接头和输电线，应尽可能的直，尽量防止出现理性回环。

1. 界定：一种能释放出来雷击或兼能释放出来供电系统操作过电压动能，维护电工设备免遭瞬间过电压伤害，又可断开续流，不至于造成系统软件接地故障的家用电器设备。

2. 基本原理：被照顾系统在正常的工作电压运作，高压避雷器对地电压堵塞；发生过压时，高压避雷器对地电压通断，进而限定机器设备过压

1. 高压避雷器的结构返潮而引起的内部结构绝缘层降低

高压避雷器在生产中因为在正常自然条件中进行拼装，保留有一定的环境湿度。

高压避雷器内部绝缘层的吸潮性或是内部结构有湿气没有把它清除开展拼装，资金投入运作之后缓慢释

放出来。

本身自身与密封性口的光合作用。

外瓷套自身原材料衰老或是光合作用。

2.

2. 高压避雷器的活性氧化锌片本身在载流负荷下品质产生变化

大雷电流冲击性造成积淀效用。

高内过压冲击性。

长期性运作工作电压中的的老化。

活性氧化锌片的载流容积与具体的通总流量不符加重衰老。