

繁简砂浆供应厂家 自流平地面找平 台州地面找平

产品名称	繁简砂浆供应厂家 自流平地面找平 台州地面找平
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

自流平常见问题：

1、做完水泥自流平后，砂浆地面找平，地面强度如何？

强度约15MPa、不起尘，完全满足地板铺装要求。

2、做完水泥自流平后，多长时间可以铺装地板？

水泥自流平干燥速度很快，8小时后可上人行走，24-48小时后就可以进行地板铺装。

3、我家地面2米靠尺落差在4-5mm，做完水泥自流平后能达到什么效果？

水泥自流平施工厚度为2-3mm，地面找平公司，地面做完水泥自流平后，2米靠尺可控制在2mm以内，如果落差更大，可以采用顺平施工，满足地板铺装要求。

在公共场所就很难看到一块合格的自流平地坪了，某些商铺看到了一些，却：不耐磨、脏兮兮、满地裂

纹且无法清洗！这种自流平产品由于工艺技术不讲究，适用于低档短期使用的地方，或者作为地板地胶的找平垫层，已经是古老的产品了。

水泥砂浆找平，自流平地面找平，它是经瓦工师傅用普通的水泥砂浆，按照一定的标高做成的，台州地面找平，但它只能找平较大偏差厚度的地面，在找平精度方面较差，所以找平以后，地面还会有高低不平的情况，这就是人工施工的限制性。

而自流平它采用高聚合自流平水泥，它可以从高的地方流到低的地方，逐渐填平坑洼地区，最终将地面流淌成镜面般平整后静止，凝结而固化。

自流平施工注意事项：

1、避免施工留下印记

施工中施工人员难免要踩到水泥面上，为保证鞋子不会在水泥上留下印记，施工人员一般是要穿上特殊的鞋子进行施工的。这种鞋子鞋底下面布满钉子，不过不影响站稳，同时也能减少在水泥面上留上印记。

2、注重成品养护

自流平的风干很快，一般在施工后8~24小时内即可干透。风干速度会受到温度，湿度和通风情况的影响，为确保自流平干透，建议在施工三天后再进行下一步的施工。在风干期间应注意通风、封闭施工现场的出入口，禁止人员进入，做好成品保护。

繁简砂浆供应厂家(图)-自流平地面找平-台州地面找平由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司为客户提供“厚层自流平砂浆,薄层自流平,粘结剂,瓷砖胶,腻子粉,特种砂浆”等业务，公司拥有“芜湖繁简新型建材”等品牌，专注于砂浆等行业。，在安徽省芜湖市繁昌县经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁经理。