

荷兰pbq蓄电池pbq5.2-12精密仪器医用设备库卡机器人专用

产品名称	荷兰pbq蓄电池pbq5.2-12精密仪器医用设备库卡机器人专用
公司名称	普达特电源有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:pbq 销售地区:全国 货期:现货
公司地址	济南市历下区花园东路3333号祥泰汇东国际大厦2303
联系电话	4008890506 15010900661

产品详情

pbq5.2-12荷兰pbq蓄电池蓄电池应用范围

- 电话交换机；办公自动化系统
- 电器设备、设备及仪器仪表；无线电通讯系统
- 计算机间断电源UPS；应急照明EPS
- 输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统
- 消防、及报警监测；交通及航标信号灯
- 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源
- 变电站开关控制系统；铁路用直流电源
- 太阳能、风能系统；移动机站

蓄电池产品特点

- 1、寿命长。正常使用情况下，系列浮充设计寿命为16年，系列为20年。

- 2、自放电率极低。电池极板采用无铟合金，电池自放电极低，月自放电率小于1.5%。
- 3、容量充足。蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压均衡现象。
- 4、电池对热的敏感性略低，因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40~+60的温度范围内使用，电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有较强耐热失控性能。
- 5、密封性能好。能蓄电池使用寿命期间的性及密封性，无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 6、导电性好。采用铜端子，导电性能优良，使蓄电池可大电流放电。
- 7、充电接受能力强。可充电，容量恢复省时省电。
- 8、可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时，由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
- 9、固体凝胶电解质，无内部短路。在同等体积下，电解液容量大于其它免维护电池组(吸附式)10%-20%，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。
- 10、由于电池电解液为胶体状，所以电解质浓度均匀，存在酸分层现象。

免维护（使用过程无需补充水），使用寿命可达10年，内阻小，输出功率高，密封（渗漏液体，无酸性气体溢出），自放电小，可任意方向使用，运输方便。 船舶设备 设备
警报系统 发动机起动 电动工具 紧急照明系统 备用电力电源 大型UPS和计算机备用电源
峰值负载补偿储能装置 电力系统 电信设备 控制系统 核电站 发电站 消防和防卫系统
太阳能、风电站