

马来亚西进口砂检测 海砂氯离子含量测试

产品名称	马来亚西进口砂检测 海砂氯离子含量测试
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

马来亚西进口砂检测 海砂氯离子含量测试

混凝土用砂常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度非常规：氯离子含量、有机质含量、吸水率d、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准：JGJ 52-2006e、建筑幕墙四性检测：抗风压性、气密性、水密性、平面变形性能检验方法：1 砂的筛分析试验 2 砂的表观密度试验（标准法） 3 砂的表观密度试验（简易法） 4 砂的吸水率试验 5 砂的堆积密度和紧密密度试验 6 砂的含水率试验（标准方法） 7 砂的含水率试验（快速方法） 8 砂的含泥量试验（标准方法） 9 砂的含泥量试验（虹吸管方法） 1 0 砂的泥块含量试验 1 1 砂中的有机物含量试验 1 2 砂中的云母含量试验 1 3 砂中的轻物质含量试验 1 4 砂的坚固性试验 1 5 砂中硫酸盐、硫化物含量试验 1 6 砂中的氯离子含量试验 1 7 砂的碱活性试验（化学方法） 1 8 砂的碱活性试验（砂浆长度方法）建筑用砂类别1、按产源分：分为天然砂、机制砂、混合砂天然砂：以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂，简单点来说就是自然生成的，经过人工开采和筛选粒径小于4.75mm的颗粒；机制砂：硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，首先要经过人工除土，进而用机械破碎帅选出来的粒径小于4.75m m的颗粒；混合砂：即以上两者的混合物，机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30%~60%。2、按细度模数分：分为粗、中、细三种规格。粗砂：细度模数3.7-3.1中砂：细度模数3.0-2.3细砂：细度模数2.2-1.63、按技术要求分：分为 类、 类、 类。 类：宜用于强度等级 > C60的混凝土； 类：宜用于C 30-C60及抗冻抗渗或其他要求的混凝土； 类：宜用于 < C30的混凝土及建筑砂浆。