

预置棘轮可换头式扭力扳手(扭矩扳手)力矩扳手

产品名称	预置棘轮可换头式扭力扳手(扭矩扳手)力矩扳手
公司名称	汉中森创工贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区北小营镇马辛庄一街35号
联系电话	010-60484273

产品详情

预置棘轮可换头式扭力扳手(扭矩扳手)力矩扳手，型号 SZS 规格 1-3000N.m

材质 45#钢 力矩 1-3000 (n.m)

方榫边长 6.3 10 12.5 20 25 (mm) 全长 187-1500 (mm)

适用范围 航空、航天、船舶、汽车、铁路等 种类 扭力扳手 “森创”牌扭矩扳手注册商

标号为4127805，其系列产品分为预置式、定值式两种,包括公制单位和英制单位，范围从1N.M-3000N.M

。预置范围广，扳手头部可根据客户的要求随意更换。精度经陕西省计量科学院按JJG707-2003《扭矩扳子》检定为三级。扳手头部可更换为开口头，梅花头，及活动扳手头,方便不同的场合下使用。森创牌扭矩扳手的设计制造符合中华人民共和国国家标准GB/T15729 -1995《扭力扳手通用技术条件》和国际标准ISO6789-1992的规定。

订货号 设定值范围 分度度 总长 重量 方榫公称尺寸 备注
(N.m) (N.m) (mm) (kg) (mm) (inch)

SZS5 1---5 0.05 L=187 0.18 6.3

SZS10 3---10 0.1 L=200 0.2 10 3/8

SZS22.5 5---22.5 0.25 L=255 0.44 10 3/8

SZS25 5---25 0.25 L=255 0.44 10 3/8

SZS50 10---50 0.5 L=307 0.45 10 3/8

SZS100 20---100 1 L=380 1 12.5 1/2

SZS200 40---200 2 L=418 1.1 12.5 1/2

SZS300 60---300 2 L=560 1.6 12.5 1/2 开口头、梅花头

SZS400 120---400 2 L=780 2.0 20 3/4 可按客户要求尺寸

SZS500 125---500 2.5 L=700 3.3 20 3/4 加工

SZS760 200---760 4 L=1098 5.8 20 3/4

SZS1000 300---1000 5 L=1300 6.5 25 1

SZS1200 400---1200 8 L=1530 8.5 25 1

SZS2000 750---2000 12.5 L=1830 13 25 1

SZS3000 1000---3000 10 L=1500 25 25 1

SZS680 200---680 4 L=1098 6.8 20 3/4