

定值式扭力扳手(扭矩)扳手

产品名称	定值式扭力扳手(扭矩)扳手
公司名称	汉中森创工贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区北小营镇马辛庄一街35号
联系电话	010-60484273

产品详情

供应定值式扭力扳手(扭矩)扳手，型号 SZS 规格 SZS23D

材质 45#钢 力矩 23 (n.m)

方榫边长 按客户要求 (mm) 全长 200 (mm)

适用范围 航空、航天、船舶、汽车、铁路等 种类 扭力扳手

一、特点 1、具有预置扭矩数值和报警装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预置数值时，能自动发出信号“咔嚓”声，同时伴有明显的手感振动，解除作用力后，扳指灵敏开闭远次弧?br />

二、使用方法 1、根据工作所需扭矩值要求，确定预置扭矩值。

2、预置扭矩值时，将扳手尾盖打开，调节标尺刻线至所需扭矩值。 3、在扳手方榫上装上相应套筒，并套住紧固件，再在手柄上缓慢用力。当拧紧到发出信号“咔嚓”的一声止。

4、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩最小数值处。

三、技术参数预制式扳手系列：

订货号 设定值范围 分度度 总长 重量 方榫公称尺寸 备 注
(N.m) (N.m) (mm) (kg) (mm) (inch)

SZS5 1---5 0.05 L=187 0.18 6.3 1/4

SZS10 3---10 0.1 L=200 0.2 10 3/8

SZS22.5 5---22.5 0.25 L=255 0.44 10 3/8

SZS25 5---25 0.25 L=255 0.44 10 3/8

SZS50 15---50 0.5 L=307 0.45 10 3/8

SZS100 20---100 1 L=380 1 12.5 1/2

SZS200 40---200 2 L=418 1.1 12.5 1/2

SZS300 60---300 2 L=560 1.6 12.5 1/2 开口头、梅花头

SZS400 120---400 2 L=780 2.0 20 3/4 可按客户要求尺寸

SZS500 125---500 2.5 L=700 3.3 20 3/4 加工

SZS680 200---680 4 L=1098 6.8 20 3/4

SZS760 200---760 4 L=1098 6.8 20 3/4

SZS1000 300---1000 5 L=1300 7.6 25 1

SZS1200 400---1200 8 L=1530 8.5 25 1

SZS1500 450-1500 7.5 L=1300 7.8 25 1

SZS2000 750---2000 12.5 L=1830 13 25 1

SZS2000A 720-2000 16 L=1320 7.6 25 1

SZS3000 1000---3000 10 L=1500 25 25 1 四、注意事项

1、使用时不能用力过猛，不能超载扭矩范围使用，发出讯号后，应及时解除作用力。

2、扳手应轻拿轻放，不得代替榔头敲打。 3、存放在干燥处，以免日久锈蚀。

4、大规格扭矩扳手，采用加力杆，操作时与扳手手柄联接使工作省力。 五、售后服务

属于质量问题免费保修一年 六、细节展示 扳手头可根据客户需要随意更换，方便使用。