

水泥基模箱匀质板生产设备 大城云翔

产品名称	水泥基模箱匀质板生产设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

模箱匀质板生产设备大城云翔

匀质板主要是以硅、钙质矿物原料及粘接改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），匀质板生产厂家，经搅拌、成型、养护、切割等工艺制成的匀质材料保温板。

匀质板生产线产品特点：1、保温隔热节能效果好：成套匀质防火保温板生产线产品延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点。

内外墙保温板——保温装饰一体化系统，导热系数 0.029W/(m·k)，吸水率 1.5%，耐洗刷性 50000次，耐人工老化性 5000h，标准状态、冻融后保温层拉拔强度 0.2MPa抗风压值6.7kpa，耐候性可耐80次热雨、5次热冷周期，饰面可持久靓丽20年以上，系统耐候达到50年。

匀质板设备先将减水剂加入水（水温40 左右）中，搅拌均匀约20秒，再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟，加树脂胶搅拌一分钟，加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒（根据固化速度调整时间），入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒（气泵打入泥浆底部）搅拌5-10秒钟后（泡沫颗粒均匀）裹浆）将料浆倒入模子中刮平。