

# 市内通信电缆型号规格一览表

产品名称	市内通信电缆型号规格一览表
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆HYV、HJVV、HJVVP、HPVV、HPYV、HPVV  
22

1、音频电缆 音频屏蔽电缆 音频局用电缆产品执行标准：GB11327-89。2、HYV、HPVV、HJVV局用配线电缆用途：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村局用），线路的始端和终端，供连接市内电缆至分线箱或配线架之用，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数（对）：5—2400。3、HYV、H

PVV、HJVV局用配线电缆主要电气性能：

- 1.屏蔽通信电缆直流电阻：20 Ω，0.5mm铜线，小于等于95 Ω/km。
- 2.屏蔽通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
- 3.屏蔽通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M Ω.km，HYAT电缆大于3000M Ω.km。
- 4.屏蔽通信电缆工作电容：平均值 52 ± 2nF/km

5.屏蔽通信电缆远端串音\*度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km4、音频电缆

音频屏蔽电缆 音频局用电缆使用注意事项：

- 1、电缆敷设安装时的环境温度不低于-5℃；
- 2、电缆敷设时最小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍；
- 3、电缆盘只允许短距离固定单方向滚动，不准平放；
- 4、电缆进入管道时，应注意减少电缆与管壁之间的摩擦，电缆进入人孔时，弯曲半径应不小于电缆盘的半径，并应避免与入孔边缘摩擦。

5、电缆运行时应充入一定压力的干燥气体（出厂前已冲存30 ~ 50kpa的干燥空气）

6、电缆的工作环境温度-30 ~ +60