

湖南岳阳西门子模块一级代理商

产品名称	湖南岳阳西门子模块一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	原装:** 全新:齐全 保真:德国原装
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

我公司大量供应，价格优势，品质保证

我们的服务:

我们在下述自动化方面拥有的工业专门技术:

塑料和橡胶加工机,电缆和线材拉伸机

打包机

纺织机和用于鞋类和皮革业的机器

压机和成型机

木材加工机

各种用于加工玻璃,陶瓷和石头的机器

我们的观念是使机器*化并强化。我们的方案是以创新技术为基础的,诸如模糊逻辑和神经网络及状态控制器。通过使用产品,经试验和过的模块及所有创新技术使我们提供的方案非常经济。

我们设计的定制解决方案清楚地定义了整个的性能规格。在如期完成价格固定的项目方面,我们的员工是合格的并的。

我们服务的范围包括设计工程,配置,,机柜安装,装配和调试等方面。我们用遍及的服务及后勤网络来支持我们的用户。

注:

西门子s7-1500PLC一级代理商在“应用和解决方案”中,你会发现重要的应用例子和解决方案,以及工业专用的软硬件方面的附加产品。

在“产品和服务”中,详细描述了这些附加产品,包括技术数据和订单数据。

西门子PLC代理商,西门子s7-1500代理商,西门子s7-1200代理商,西门子s7-1500PLC代理商

西门子S7-1500 DI模块代理商,西门子S7-1500 DO模块代理商,西门子S7-1500 AI模块代理商,西门子s7-1500代理商,西门子PLC代理商

西门子PLC代理商,代理销售西门子s7-300/s7-200/s7-400/s7-1200,西门子PLC总代理,上海西门子PLC代理商

诚信经营为本愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴。

公司主要经营:西门子PLC6ES7-200/300/400/1200/6EP/6/6GK/ET200/6SE70/6FC/6SL

设计

The CPU 1515-2 PN 的特点:

功能强大的处理器:

该 CPU 的单条二进制命令的命令执行时间可低至 30 ns。

大容量工作存储器:

500 KB,用于程序;3 MB,用于数据

采用 SIMATIC 存储卡作为加装存储器;

允许实现例如数据日志和归档等其它功能

灵活的扩展功能:

单层组态多可支持 32 个模块(CPU + 31 个模块)

显示器的功能为:

显示概览信息,例如,集成接口的 IP 地址、站名称、*别名称、位置名称等。

显示器以及诊断确认和用户消息

模块信息显示

显示设置

显示可由用户定义的徽标

IP 地址设置

日期和时间设置

选择操作

复位 CPU 至出厂设置

项目的备份与恢复

禁用/启用显示屏

启用保护级别

PROFINET IO IRT 接口用于通过 PROFINET 进行分布式 I/O 连接

PROFINET 接口用于网络分离

功能

性能

指令处理速度更快,取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型

由于背板总线速度显著,CPU 的响应时间缩短

功能强大的网络连接:

每个 CPU 均标配 PROFINET IO IRT(2 端交换机)接口。此外,CPU 1515-2 PN 的特点是具备*个 PROFINET 接口,比如可用于网络隔离,或用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,或作为 I-

设备用于高速通信。

集成技术

通过化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有 PROFIdrive 功能的驱动器

支持速度控制轴和定位轴以及外部编码器,各轴之间可实现位置的传动,凸轮/凸轮轨道和

追踪功能适用于所有 CPU 标签,既适用于实时诊断,也适用于偶发错误检测;还可通过 CPU 的网页来调用

的控制功能,例如,通过便于组态的块可自动控制参数实现 * 控制

集成安全功能

通过进行知识保护,防止未经读取和修改程序块

通过保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。

4-级 理念:

与 HMI 设备的通信也会受到。

操作保护:

控制器可以识别工程组态数据的更改和未传输。

设计与操作

显示概览信息:

例如,站名称,工厂标识符,位置名称,诊断信息,模块信息,显示设置。

显示器上可能的操作:

设置 CPU 或所连接以太网通信处理器的地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、保护等级,确认消息,备份和恢复项目。

集成诊断

显示屏上、TIA 博途中、HMI 设备上以及 Web 上以纯文本形式一致显示诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),即使 CPU 处于停止也会进行更新。

集成在 CPU 的固件中,无须进行特殊组态

SIMATIC 存储卡(用来运行 CPU)

用作式装载存储器,或用于更新固件。

还可用于存储附加文档或 csv 文件(用于配方和归档)

通过用户程序的函数创建数据块实现数据存储/读取

数据记录(归档)和配方

配方和归档以 csv 文件保存在 SIMATIC 存储卡中;

便于使用 Office 工具或通过 web ,访问工厂运行数据

通过网页浏览器或 SD

读卡器,可方便地访问机器的组态数据(与控制器之间的双向数据交换)

编程

使用 STEP 7 Professional V13 或更高版本进行编程

用于从 SIMATIC S7-300/S7-400 移植到 S7-1500

的移植工具;可基本上自动转换程序代码。记录不可转换的代码,并可以手动进行。

S7-1200 程序可通过/粘贴手段转移至 S7-1500