

豪德丽全不锈钢电动法兰蝶阀WD941X-10/16P软密封不锈钢源头直供

产品名称	豪德丽全不锈钢电动法兰蝶阀WD941X-10/16P软密封不锈钢源头直供
公司名称	天津豪德丽阀门有限公司
价格	88.00/件
规格参数	豪德丽:适用介质：水,食品,酸, WD941X:公称压力：PN1.0 天津:适用温度：-23~121
公司地址	天津市北辰区华康北道17-11号
联系电话	022-24922011 13021355690

产品详情

豪德丽全不锈钢电动法兰蝶阀WD941X-10/16P软密封不锈钢电动蝶阀法兰蝶阀厂家

蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。法兰蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。

蝶板的回转中心（即阀杆的中心）位于阀体的中心线和蝶板的密封面截面上。阀座采用合成橡胶。关闭时蝶板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座，使阀座产生弹性变形，从而形成弹性力作为密封比压保证蝶阀的密封。法兰蝶阀密封结构采用聚四氟乙烯、合成橡胶构成复合阀座、其特点在于阀门的弹性仍由合成橡胶提供并利用聚四氟乙烯的摩擦系数低、不易磨损、不易老化等特性，从而使蝶阀的使用寿命得以提高。